Elektronicznie podpisany przez:
Dariusz Kulma; Miasto Mińsk Mazowiecki
dnia 9 marca 2020 r.

UCHWAŁA NR XVI.165.2020
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ust. 1 w związku z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 1579, poz. 2020; z 2020 r. poz. 150) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) – „Dane dotyczące nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" (ZDO-1), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) – „Dane dotyczące nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne" (ZDO-2), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określa się wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) – „Dane pozostałych współwłaścicieli nieruchomości" (ZDO-3), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych z układem informacji i powiązań między nimi wynikającym ze wzorów formularzy, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

2. Deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej ePUAP za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW(HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL).

3. Deklarację należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.) lub profilem osobistym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII.175.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz, Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6092; z 2017 r., poz. 12482).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż od 1 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Dariusz Kulma

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.165.2020
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 9 marca 2020 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) [1]	2. Nr dokumentu

DO-1

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), zwanej dalej ustawą.
Składający:	Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu , a także inne podmioty władające nieruchomością.
Termin składania	W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Nazwa i adres siedziby

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI, ul. Konstytucji 3 Maja 1 , 05-300 Mińsk Mazowiecki

4. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat)

❑ 1. pierwsza deklaracja

❑ 2. nowa deklaracja - data zaistnienia zmiany (dzień – miesiąc – rok) ___ - ___ - ____

❑ 3. korekta deklaracji [2]

5. Okres, od którego deklaracja obowiązuje

(miesiąc – rok) ___ - ____

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

6. Rodzaj podmiotu:

❑ 1. właściciel ❑ 2. współwłaściciel [3] ❑ 3. użytkownik wieczysty

❑ 4. inny podmiot władający nieruchomością ❑ 5. Spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną ** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

7. Nazwisko * / Nazwa pełna **	8. Pierwsze imię * / Nazwa skrócona **

9. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)	10. Numer telefonu	11. E-mail

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

12. Data urodzenia	13. Imię ojca	14. Imię matki
__ . __ . ____		

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA * / SIEDZIBY **

15. Kraj	16. Województwo	17. Powiat

18. Gmina	19. Ulica	20. Nr domu	21. Nr lokalu

22. Miejscowość	23. Kod pocztowy

C. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

W przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, wypełnić załącznik ZDO-1 lub ZDO-2

24. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

❑ 1. na której zamieszkują mieszkańcy

❑ 2. na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

❑ 3. na której, w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

❑ 4. na której, znajdują się domki letniskowe lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

MIŃSK MAZOWIECKI	25. Ulica	26. Nr domu	27. Nr lokalu

D. DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO ZWOLNIENIA

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny	
Liczba mieszkańców spełniających ww. kryterium	28.

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU W NIM BIOODPADÓW

29. **Oświadczam, iż jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz**: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

- ❑ 1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
- ❑ 2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F.1. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C		30.
Stawka opłaty za miesiąc		31. zł
Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn poz. 30 i 31)		32. zł
Kwota przysługującego zwolnienia	**dla rodzin wielodzietnych** (iloczyn poz. 28 i 31 pomnożyć przez 50%)	33. zł
	dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym (poz. 32 pomnożyć przez 10%)	34. zł
	Wysokość zwolnienia ogółem (suma poz. 33 i 34)	35. zł
Wysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia (kwota z poz. 32 minus kwota z poz. 35)		36. zł

F.2. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Pojemność pojemników / worków	**Liczba pojemników / worków (szt.)**	**Stawka opłaty za miesiąc (zł)**	**Wysokość miesięcznej opłaty w zł** (iloczyn kolumny 3 i 4)
1	3	4	5
120 l	37.	38.	39.
240 l	40.	41.	42.
1100 l	43.	44.	45.
1500 l	46.	47.	48.
2000 l	49.	50.	51.
5000 l	52.	53.	54.
7000 l	55.	56.	57.
Wysokość miesięcznej opłaty (suma kwot z kol. 5)			58. zł

F.3. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY

Wysokość miesięcznej opłaty (suma kwot z poz. 36 i 58)	59. zł

G. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Liczba nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy	60.
Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	61.
Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	62. zł
Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi iloczyn poz. (60 + 61) x 62	63. zł

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

64. Liczba załączników ZDO-1	65. Liczba załączników ZDO-2	66. Dołączono załącznik ZDO-3 ❑ 1. tak ❑ 2. nie

I.1. PODPIS WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

67. Imię	68. Nazwisko
69. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)	70. Podpis

I.2. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

71. Imię	72. Nazwisko
73. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)	74. Podpis

I.3. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

75. Imię	76. Nazwisko
77. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)	78. Podpis

J. ADNOTACJE ORGANU

79. Uwagi	
80. Data (dzień – miesiąc – rok)	81. Podpis przyjmującego formularz

DO-1(5)	**3/4**

Objaśnienia

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
2) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
3) W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują wszyscy współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.

CZĘŚĆ A

Poz. 4 pierwsza deklaracja oznacza deklarację składaną po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

nowa deklaracja oznacza deklarację składaną w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zaznaczenia „nowa deklaracja należy podać datę zaistnienia zmiany – dzień, miesiąc i rok,

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, chyba że dotrzyma terminu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

korekta deklaracji oznacza deklarację w przypadku poprawy błędów i nieprawidłowości stosownie do art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa

Poz. 5 należy wpisać miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec albo powstały odpady komunalne. W przypadku nowej deklaracji należy wpisać miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania do innej gminy należy wpisać miesiąc następujący, po którym nastąpiła zamiana.

Pouczenie

Niniejsza deklaracja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.), stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Administratorem danych osobowych podanych w deklaracji jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@umminskmaz.pl.
Dane osobowe są przetwarzane w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji oraz w celach archiwizacyjnych przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji i aktów wykonawczych do tych ustaw.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z treści art. 17, 18 i 21 RODO[1] – usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe zawarte w ww. dokumentach będą udostępniane podmiotowi świadczącemu usługę serwisowania oprogramowania, operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności na podstawie umów powierzenia zawartych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz stronom i uczestnikom postępowania.

[1] RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. E L 119 z 4.05.2016, str.1)

DO-1(5)	**4/4**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI.165.2020
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 9 marca 2020 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) [1]	2. Nr dokumentu

ZDO - 1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

3. Nr załącznika

A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

4. Nazwa pełna * / Nazwisko **	5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Lp.	Adres nieruchomości			Liczba mieszkańców	Liczba osób stanowiących rodzinę wielodzietną
	MIŃSK MAZOWIECKI				
	ULICA	Nr budynku	Nr lokalu		
1	2	3	4	5	6
	6.	7.	8.	9.	10.
	11.	12.	13.	14.	15.
	16.	17.	18.	19.	20.
	21.	22.	23.	24.	25.
	26.	27.	28.	29.	30.
	31.	32.	33.	34.	35.
	36.	37.	38.	39.	40.
	41.	42.	43.	44.	45.
	46.	47.	48.	49.	50.
	51.	52.	53.	54.	55.
	56.	57.	58.	59.	60.
	61.	62.	63.	64.	65.
	66.	67.	68.	69.	70.
	71.	72.	73.	74.	75.
	76.	77.	78.	79.	80.
	RAZEM			81.	82.

[1] Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

ZDO-1	1/1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI.165.2020
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 9 marca 2020 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) [1]	1. Nr dokumentu

ZDO - 2

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

2. Nr załącznika

A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

3. Nazwa pełna * / Nazwisko **	4. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Lp.	MIŃSK MAZOWIECKI		Liczba pojemników / worków (szt.)						
	Ulica	Nr budynku	120 l	240 l	1100 l	1500 l	2000 l	5000 l	7000 l
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.
	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.
	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.
	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.
	95.	96.	97.	98.	99.	100.	101.	102.	103.
	104.	105.	106.	107.	108.	109.	110.	111.	112.

[1] Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

ZDO-2	1/1

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI.165.2020
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 9 marca 2020 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) [1]	2. Nr dokumentu

ZDO - 3
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DANE POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI

3. Nr załącznika

A. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

4. Nazwa pełna * / Nazwisko **	5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *

B. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI I.2 DEKLARACJI

6. Nazwa pełna * / Nazwisko **	7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *

8. Identyfikator NIP [1]	9. Numer PESEL [1]

10. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)	11. Numer telefonu	12. E-mail

Pola 13, 14, 15 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

13. Data urodzenia	14. Imię ojca	15. Imię matki

B.1. ADRES SIDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA **

16. Kraj	17. Województwo	18. Powiat

19. Gmina	20. Ulica	21. Nr domu	22. Nr lokalu

23. Miejscowość	24. Kod pocztowy

C. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI I.3 DEKLARACJI

25. Nazwa pełna * / Nazwisko **	26. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *

27. Identyfikator NIP [1]	28. Numer PESEL [1]

29. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)	30. Numer telefonu	31. E-mail

Pola 32, 33, 34 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

32. Data urodzenia	33. Imię ojca	34. Imię matki

C.1. ADRES SIDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA **

35. Kraj	36. Województwo	37. Powiat

38. Gmina	39. Ulica	40. Nr domu	41. Nr lokalu

42. Miejscowość	43. Kod pocztowy

[1] Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

ZDO-3	1/1

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI.165.2020

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 9 marca 2020 r.

Wersja elektroniczna deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) wraz z załacznikami
Schemat deklaracji i załączników:

Styl.xls:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v5/" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">

<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>

<xsl:template match="/">

<xsl:for-each select="*">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2020)</title>

<style>.tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-family:Arial} .form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder} .form-name div{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder} .form-sign{text-align:left} .editable{background-color:#FFF} .darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-2 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker .xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4{background-color:#F0F0F0} .text-center{text-align:center} .text-left{text-align:left} .text-right{text-align:right} .text-top{vertical-align:top} .text-middle{vertical-align:middle} .text-bottom{vertical-align:bottom} .text-justify{text-align:justify} .legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1} .legal-basis td{padding:5px} .legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder} .legal-basis tr:first-child td{padding-top:0} .legal-basis td{padding-top:2mm} .legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify} .table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none none solid} .table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none} .table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td{border-top-style:none} .table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border{border-top-style:solid} .table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border * td{border-top-style:none} .table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-style:none} .table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid} .table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none} .full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width

select{width:100%} .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-4{background:0} .signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center} div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana} div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana} td.xforms-disabled{display:none!important} .miesiace-list span select{width:100px} .miesiacekr-list span select{width:60px} .hidden{display:none} .min-height20{min-height:20px} .min-height30{min-height:30px} .min-height30 div{min-height:30px} .min-height50{min-height:50px} .min-height50 div{min-height:50px} .min-height10{min-height:10px} .min-height10 div{min-height:10px} .min-height100{min-height:100px} .min-height100 div{min-height:100px} .text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal} .text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal} .text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal} .objasnienie-text{text-align:justify} .objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify} .row-title{padding:3px} .row-subtitle{padding:5px} .padding-top5{padding-top:5px} .padding-bottom5{padding-bottom:5px} .padding-left5{padding-left:5px} .padding-right5{padding-right:5px} .section{border:thin solid black;background:#f1f1f1} .section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px} .section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title span.text-center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px} .section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px} .section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{font-weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px} .section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{font-weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px} .section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-bottom:0} .subtitle1-center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:small;border:0;padding:5px} .radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle} .radio-item{margin-bottom:2px;display:inline-block} .text-area{width:20cm} .field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important} .field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold} .bolder{font-weight:bold} .field-value{margin-left:5px;margin-right:5px} .field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block} .input-very-long input{width:20cm} .input-long input{width:12cm} .input-medium input{width:8cm} .input-medium-center input{width:8cm;text-align:center} .input-medium-center-bold input{width:8cm;text-align:center;font-weight:bold} .input-medium-short input{width:5cm} .input-medium-short input{width:5cm} .input-medium-short-center input{width:5cm;text-align:center} .input-medium-short-center-bold input{width:5cm;text-align:center;font-weight:bold} .input-short input{width:2cm} .input-very-short input{width:1cm} .input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center} .input-very-short input{width:1cm} .input-short-center input{width:2cm;text-align:center} .input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold} .bolder span{font-weight:bold} .bolder div{font-weight:bold} .bolder div span{font-weight:bold} .no-bolder{font-weight:normal} .underline{text-decoration:underline} .italic{font-style:italic} .min-height{min-height:50px} .field-text span{font-style:italic;font-size:16px} .padding5{padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px} .padding3{padding-left:3px;padding-top:3px;padding-bottom:3px;padding-right:3px} .padding-left-5{padding-left:5px} .padding-top-5{padding-top:5px} .padding-bottom-5{padding-bottom:5px} .padding-right-5{padding-right:5px} .field-text{font-style:italic;font-size:16px} .field-text-small span{font-style:italic;font-size:12px} .field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal} .separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal} .field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal} .separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal} .field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal} .separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal} .field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal} .separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal} .big-field-items .field-items span{margin-bottom:10px} .lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important} .page{width:22cm} .page.break-after{page-break-after:always} .page.break-before{page-break-before:always} .row_dark{background-color:#DDD} .global-form{border:0} </style>

</head>

<body class="tresc-formularza">

```
<div class="page  break-after" style="width:22cm;">
  <div  >
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border:1px solid black;width:50%;">
          <div  style="width:100%;">
            <div class="field-label text-top text-left" >
              <div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_0" />
              </div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup  >1)</sup>
            </div>
            <div class="field" style="display:inline-block;">
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when
test="string(//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP) !=
"">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </div>
            <span  > </span>
            <div class="field" style="display:inline-block;">
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when
test="string(//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL) != "">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
```

```
            </div>
          </div>
        </td>
        <td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;">
          <div  style="width:100%;">
            <div class="field-label text-top text-left" >
              <div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_1" />
              </div>Nr dokumentu</div>
            <br/>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
  <div class="form-name text-center" >
    <div  style="width:15%;">DO-1</div>
    <div  >DEKLARACJA<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</div>
  </div>
  <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
    <table class="legal-basis darker" style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker" style="border-right:thin solid black;width:30%;">
          <div  style="width:100%;">Podstawa prawna</div>
        </td>
        <td class="darker">
          <div  style="width:100%;">Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), zwanej dalej ustawą.</div>
        </td>
      </tr>
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker" style="border-right:thin solid black;">
          <div  style="width:100%;">Składający</div>
        </td>
        <td class="darker">
          <div  style="width:100%;">Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu , a także inne podmioty władające nieruchomością.</div>
```

```
  </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="darker" style="border-right:thin solid black;">
    <div  style="width:100%;">Termin składania:</div>
  </td>
  <td class="darker">
    <div  style="width:100%;">W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.</div>
  </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="darker" style="border-right:thin solid black;">
    <div  style="width:100%;">Miejsce składania</div>
  </td>
  <td class="darker">
    <div  style="width:100%;">
      <span  >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
            <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>,<span  > </span>
      <span  >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
      <span  > </span>
      <span  >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
```

```
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>,<span  > </span>
      <span  >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != """>
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
      <span  > </span>
      <span  >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != """>
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </div>
  </td>
 </tr>
</table>
</xsl:for-each>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
 <div class="title" >A.          MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI</div>
 <div class="editable section-indent darker2" style="border-top:thin solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_2" select="3" />
  <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
   <div  >
    <div class="field-label" >
     <div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_tamplate_3">
       <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_2" />
      </xsl:call-template>
```

```
  </div>Nazwa i adres siedziby</div>
<div class="text-center text-middle bolder" >
  <span  >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">
        <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
  <br/>ul.<span  >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
  <span  > </span>
  <span  >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
  <br/>
  <span  >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">
        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
  <span  > </span>
  <span  >
```

```
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != """>
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </div>
  </div>
</xsl:for-each>
<xsl:variable name="lp_start_4" select="4" />
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek">
  <div  style="border-top:1px solid black;">
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_5">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
        </xsl:call-template>
      </div>Cel złożenia deklaracji</div>
    <table  style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td colspan="2">
          <div  style="width:100%;">
            <div class="separate-lines field" >
              <div class="field-value" >
                <span class="field-items">
                  <span class="radio-item">
                    <div class="radioChecker">
                      <xsl:choose>
                        <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='P'">X</xsl:when>
                        <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                      </xsl:choose>
                    </div>1. pierwsza deklaracja   </span>
                </span>
              </div>
            </div>
          </div>
        </td>
```

```
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="width:50%;">
    <div  style="width:100%;">
      <div class="separate-lines field" >
        <div class="field-value" >
          <span class="field-items">
            <span class="radio-item">
              <div class="radioChecker">
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='Z'">X</xsl:when>
                  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>2. nowa deklaracja - data zaistnienia zmiany   </span>
          </span>
        </div>
      </div>
    </div>
  </td>
  <td class="text-middle" style="width:50%;">
    <div  style="width:100%;">
      <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)=&#39;Z&#39;">
            <td class="text-center text-middle" style="width:50%;">
              <div  style="width:100%;">
                <div class="input-short-center field" >
                  <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when test="string(wnio:DataZmiany) != ''">
                        <span class="field-text">
                          <xsl:value-of select="wnio:DataZmiany" />
                        </span>
                      </xsl:when>
                      <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                  </div>
                </div>
```

```
            </div>
          </td>
        </xsl:if>
      </tr>
    </table>
  </div>
</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
  <td colspan="2">
    <div  style="width:100%;">
      <div class="separate-lines field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <span class="field-items">
            <span class="radio-item">
              <div class="radioChecker">
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='K'">X</xsl:when>
                  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>3. korekta deklaracji   </span>
          </span>
        </div>
      </div>
      <span  style="display:inline-block;">
        <sup  >2)</sup>
      </span>
    </div>
  </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;" colspan="2">
    <div  style="width:100%;">
      <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_tamplate_6">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
          </xsl:call-template>
```

```
            </div>Cel złożenia deklaracji</div>
           <div class="field" >
            <div class="field-value" >
             <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(wnio:DataZlozenia) != "">
               <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:DataZlozenia" />
               </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
             </xsl:choose>
            </div>
           </div>
          </div>
         </td>
        </tr>
       </table>
      </div>
     </xsl:for-each>
    </div>
   </div>
   <div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >B.          PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI</div>
    <div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid black;">
     <xsl:variable name="lp_start_7" select="3" />
     <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">
      <div  >
       <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
         <xsl:call-template name="lp_tamplate_8">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_7" />
         </xsl:call-template>
        </div>Rodzaj podmiotu:</div>
       <div class="separate-lines field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
         <span class="field-items">
          <span class="radio-item">
           <div class="radioChecker">
```

```
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='1'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>1. właściciel   </span>
      <span class="radio-item">
        <div class="radioChecker">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='2'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>2. współwłaściciel   </span>
    </span>
  </div>
</div>
<span  style="display:inline-block;">
  <sup  >3)</sup>
</span>
<div class="separate-lines field" >
  <div class="field-value" >
    <span class="field-items">
      <span class="radio-item">
        <div class="radioChecker">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='7'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>3. użytkownik wieczysty   </span>
      <span class="radio-item">
        <div class="radioChecker">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='9'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>4. inny podmiot władający nieruchomością   </span>
      <span class="radio-item">
        <div class="radioChecker">
          <xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='21'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>5. Spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa   </span>
</span>
</div>
</div>
<br/>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE</div>
<div class="subtitle2 padding-left" >* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną  ** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną</div>
<div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid black;border-bottom:none;">
<xsl:variable name="lp_start_9" select="7" />
<div >
<xsl:if test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;"/>
<xsl:if test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;">
<div >
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
<table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="height30">
<div  style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_10">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_9" />
</xsl:call-template>
</div>Nazwisko * / Nazwa pełna **</div>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
        <td class="text-left" style="display:inline-block;">
          <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</td>
<td class="height30" style="border-left:thin solid black;" colspan="2">
  <div  style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_11">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_9" />
        </xsl:call-template>
      </div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **</div>
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:40%;display:inline-block;">
          <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(oso:Imie) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="oso:Imie" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
```

```
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </td>
      <td style="display:inline-block;">
        <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(oso:ImieDrugie) != """>
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
 </div>
</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
 <td class="height30" style="width:33%;">
  <div  style="width:100%;">
   <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
     <xsl:call-template name="lp_tamplate_12">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_9" />
     </xsl:call-template>
    </div>PESEL<sup  >1)</sup>
   </div>
   <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
     <td class="text-left" style="display:inline-block;">
      <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
       <div class="field-value" >
```

```
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(oso:IdOsoby/oso:PESEL) != """>
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
 </div>
</td>
<td class="height30" style="width:33%;">
 <div  style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
   <div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_tamplate_13">
     <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_9" />
    </xsl:call-template>
   </div>Numer telefonu</div>
  <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
   <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left" style="display:inline-block;">
     <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
      <div class="field-value" >
       <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Telefon) != """>
         <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
         </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
       </xsl:choose>
      </div>
     </div>
```

```
            </td>
          </tr>
        </table>
      </div>
    </td>
    <td class="height30" style="border-left:thin solid black;width:34%;">
      <div  style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_14">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_9" />
            </xsl:call-template>
          </div>Adres e-mail</div>
        <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-left" style="display:inline-block;">
              <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Email) != "">
                      <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
                      </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </div>
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </div>
    </td>
  </tr>
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker padding5" style="border-left:none;" colspan="3">
      <div  style="width:100%;">Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.</div>
    </td>
```

```
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="height30" style="width:33%;">
    <div  style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_tamplate_15">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_9" />
          </xsl:call-template>
        </div>Data urodzenia</div>
      <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="text-left" style="display:inline-block;">
            <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when
test="string(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrodzenia) !=
"">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of
select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrodzenia" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </td>
  <td class="height30" style="width:33%;">
    <div  style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_tamplate_16">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_9" />
```

```
                    </xsl:call-template>
                  </div>Imię ojca</div>
                <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                  <tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="text-left" style="display:inline-block;">
                      <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                          <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca) != ''">
                              <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />
                              </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                          </xsl:choose>
                        </div>
                      </div>
                    </td>
                  </tr>
                </table>
              </div>
            </td>
            <td class="height30" style="border-left:thin solid black;width:34%;">
              <div  style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                  <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_17">
                      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_9" />
                    </xsl:call-template>
                  </div>Imię matki</div>
                <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                  <tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="text-left" style="display:inline-block;">
                      <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                          <xsl:choose>
                            <xsl:when
```

test="string(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki) != "">

<xsl:value-of select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />

</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='1'"/>
<xsl:if test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='1'">
<div >
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="height30">
<div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_18">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_9" />
</xsl:call-template>
</div>Nazwisko * / Nazwa pełna **</div>
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">

```
<td class="text-left" style="display:inline-block;">
  <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
<td class="height30" style="border-left:thin solid black;" colspan="2">
<div  style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_19">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_9" />
</xsl:call-template>
</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **</div>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="display:inline-block;">
<div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
</span>
```

```
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
 </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
 <td class="height30" style="width:45%;">
  <div  style="width:100%;">
   <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
     <xsl:call-template name="lp_tamplate_20">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_9" />
     </xsl:call-template>
    </div>NIP<sup  >1)</sup>
   </div>
   <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
     <td class="text-left" style="display:inline-block;">
      <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
       <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
         <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:NIP) != ''">
          <span class="field-text">
           <xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
          </span>
         </xsl:when>
         <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
       </div>
      </div>
     </td>
    </tr>
```

```
    </table>
  </div>
</td>
<td class="height30" style="width:25%;">
  <div  style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_21">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_9" />
        </xsl:call-template>
      </div>Numer telefonu</div>
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left" style="display:inline-block;">
          <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Telefon) != """>
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</td>
<td class="height30" style="border-left:thin solid black;width:30%;">
  <div  style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_22">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_9" />
        </xsl:call-template>
```

```
</div>Adres e-mail</div>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left" style="display:inline-block;">
<div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Email) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker padding5" style="border-left:none;" colspan="3">
<div  style="width:100%;">Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.</div>
</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="height30" style="width:33%;">
<div  style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_23">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_9" />
</xsl:call-template>
</div>Data urodzenia</div>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
                <td >
                  <br/>
                </td>
              </tr>
            </table>
          </div>
        </td>
        <td class="height30" style="width:33%;">
          <div  style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
              <div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_24">
                  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_9" />
                </xsl:call-template>
              </div>Imię ojca</div>
          </div>
        </td>
        <td class="height30" style="border-left:thin solid black;width:34%;">
          <div  style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
              <div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_25">
                  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_9" />
                </xsl:call-template>
              </div>Imię matki</div>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </xsl:for-each>
</div>
</xsl:if>
</div>
</div>
</div>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
  <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=&#
39;1&#39;"/>
```

```
<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#
39;1&#39;"/>
<div class="title darker" >B.1 ADRES ZAMIESZKANIA */ ADRES SIEDZIBY **</div>
<div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid black;border-bottom:none;">
<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=&#
39;1&#39;">
<xsl:variable name="lp_start_26" select="15" />
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="full-width" style="width:33%;">
<div class="field" style="width:100%;">
<div  class="field-label">
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_27">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_26" />
</xsl:call-template>
</div>Kraj</div>
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj=""/>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</td>
<td style="width:33%;">
<div class="field" style="width:100%;">
<div  class="field-label">
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_28">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_26" />
</xsl:call-template>
</div>Województwo</div>
```

```
        <div class="full-width field-value" >
          <div class="full-width">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
    </td>
    <td style="width:34%;">
      <div class="field" style="width:100%;">
        <div  class="field-label">
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_29">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_26" />
            </xsl:call-template>
          </div>Powiat</div>
        <div class="full-width field-value" >
          <div class="full-width">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
```

```
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;">
      <div class="field" style="width:100%;">
        <div  class="field-label">
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_30">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_26" />
            </xsl:call-template>
          </div>Gmina</div>
        <div class="full-width field-value" >
          <div class="full-width">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
    </td>
    <td style="width:33%;">
      <div class="field" style="width:100%;">
        <div  class="field-label">
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_31">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_26" />
            </xsl:call-template>
          </div>Ulica</div>
        <div class="full-width field-value" >
          <div class="full-width">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
```

```
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:17%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_32">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_26" />
        </xsl:call-template>
      </div>Nr domu</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Budynek) != """>
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:17%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_33">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_26" />
        </xsl:call-template>
      </div>Nr lokalu</div>
```

```
        <div class="full-width field-value" >
          <div class="full-width">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;">
      <div class="field" style="width:100%;">
        <div  class="field-label">
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_34">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_26" />
            </xsl:call-template>
          </div>Miejscowość</div>
        <div class="full-width field-value" >
          <div class="full-width">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
```

```
  </div>
</td>
<td style="width:33%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_35">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_26" />
        </xsl:call-template>
      </div>Kod pocztowy</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:34%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_36">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_26" />
        </xsl:call-template>
      </div>Poczta</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
```

```
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </div>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#
39;1&#39;">
  <xsl:variable name="lp_start_37" select="15" />
  <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
    <div class="table-with-borders" >
      <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="full-width" style="width:33%;">
            <div class="field" style="width:100%;">
              <div  class="field-label">
                <div class="lp-value">
                  <xsl:call-template name="lp_tamplate_38">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
                  </xsl:call-template>
                </div>Kraj</div>
              <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when test="adr:Kraj=""/>
                    <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </span>
              </div>
```

```
  </div>
</td>
<td style="width:33%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_39">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
        </xsl:call-template>
      </div>Województwo</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:34%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_40">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
        </xsl:call-template>
      </div>Powiat</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
```

```
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
 </td>
</tr>
</table>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr style="vertical-align: top;">
  <td style="width:33%;">
   <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
     <div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_tamplate_41">
       <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
      </xsl:call-template>
     </div>Gmina</div>
    <div class="full-width field-value" >
     <div class="full-width">
      <xsl:choose>
       <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
        <span class="field-text">
         <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
        </span>
       </xsl:when>
       <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
     </div>
    </div>
   </div>
  </td>
  <td style="width:33%;">
   <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
     <div class="lp-value">
```

```
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_42">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
        </xsl:call-template>
      </div>Ulica</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:17%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_43">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
        </xsl:call-template>
      </div>Nr domu</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
```

```
      </div>
    </td>
    <td style="width:17%;">
      <div class="field" style="width:100%;">
        <div  class="field-label">
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_44">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
            </xsl:call-template>
          </div>Nr lokalu</div>
        <div class="full-width field-value" >
          <div class="full-width">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;">
      <div class="field" style="width:100%;">
        <div  class="field-label">
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_45">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
            </xsl:call-template>
          </div>Miejscowość</div>
        <div class="full-width field-value" >
          <div class="full-width">
```

```
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:33%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_46">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
        </xsl:call-template>
      </div>Kod pocztowy</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:34%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
```

```
<xsl:call-template name="lp_tamplate_47">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
</xsl:call-template>
</div>Poczta</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Poczta" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</div>
</div>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >C. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</div>
<div class="subtitle1" >W przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, wypełnić załącznik ZDO-1 lub ZDO-2</div>
<div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid black;">
<xsl:variable name="lp_start_48" select="24" />
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
<div >
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_49">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_48" />
```

```
</xsl:call-template>
</div>Rodzaj nieruchomości</div>
<div >
<div class="separate-lines field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkala='T'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>na której zamieszkują mieszkańcy   </span>
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkala='N'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady   </span>
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkala='C'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>na której, w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady   </span>
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkala='INNA'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>na której, znajdują się domki letniskowe lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe   </span>
</span>
</div>
```

```
            </div>
          </div>
        </div>
      </xsl:for-each>
      <xsl:variable name="lp_start_50" select="25" />
      <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr
:Adres">
        <div  >
          <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
              <td class="hidden">
                <div class="field" style="width:100%;">
                  <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                        <span class="field-text">
                          <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                        </span>
                      </xsl:when>
                      <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                  </div>
                </div>
              </td>
              <td class="hidden">
                <div class="field" style="width:100%;">
                  <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                        <span class="field-text">
                          <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                        </span>
                      </xsl:when>
                      <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                  </div>
                </div>
              </td>
```

```
<td class="hidden">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="border-top:1px solid black;width:25%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_51">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_50" />
        </xsl:call-template>
      </div>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid black;width:25%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
```

```
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_52">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_50" />
        </xsl:call-template>
      </div>Ulica</div>
    <div class="full-width text-left field-value" >
      <div class="full-width text-left">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid black;width:12%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_53">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_50" />
        </xsl:call-template>
      </div>Nr domu</div>
    <div class="full-width text-center field-value" >
      <div class="full-width text-center">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
```

```
                  </div>
                 </div>
                </div>
               </td>
               <td style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid black;width:12%;">
                <div class="field" style="width:100%;">
                 <div  class="field-label">
                  <div class="lp-value">
                   <xsl:call-template name="lp_tamplate_54">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_50" />
                   </xsl:call-template>
                  </div>Nr lokalu</div>
                 <div class="full-width text-center field-value" >
                  <div class="full-width text-center">
                   <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Lokal) != """>
                     <span class="field-text">
                      <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                     </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                   </xsl:choose>
                  </div>
                 </div>
                </div>
               </td>
              </tr>
             </table>
            </div>
           </xsl:for-each>
          </div>
         </div>
         <div class="section" style="border-bottom:none;">
          <div class="title" >D.          DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO ZWOLNIENIA</div>
          <div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid black;">
           <xsl:variable name="lp_start_55" select="28" />
           <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob">
```

```
<div  >
  <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="darker bolder text-center padding5"  colspan="2">
        <div  style="width:100%;">Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny</div>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:70%;">
        <div  style="width:100%;">Liczba mieszkańców spełniających ww. kryterium</div>
      </td>
      <td style="border-top:1px solid black;">
        <div  style="width:100%;">
          <div class="field-label text-left text-top" >
            <div class="lp-value">
              <xsl:call-template name="lp_tamplate_56">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_55" />
              </xsl:call-template>
            </div>
          </div>
          <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:IloscOsob) != ''">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:IloscOsob" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </div>
      </td>
```

```
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU W NIM BIOODPADÓW</div>
<div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid black;">
<xsl:variable name="lp_start_57" select="28" />
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Odpady">
<div >
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_58">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_57" />
</xsl:call-template>
</div>Oświadczam, iż jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz:</div>
<div >
<div class="separate-lines field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:Kompostownik/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne   </span>
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:Kompostownik/wnio:Jest='N'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
```

```
                    </div>2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim
bioodpadów stanowiących odpady komunalne   </span>
                  </span>
                 </div>
                </div>
                <span  > </span>
               </div>
              </div>
             </xsl:for-each>
            </div>
           </div>
           <div class="section" style="border-bottom:none;">
            <div class="title darker" >F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI</div>
            <xsl:if test="true()">
             <div class="title" style="border-top:none;border-bottom:none;">F.1. OD NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY</div>
             <div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
              <xsl:variable name="lp_start_59" select="30" />
              <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
               <div  >
                <xsl:for-each select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob">
                 <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                  <tr style="vertical-align: top;">
                   <td class="darker bolder padding5" style="width:60%;" colspan="2">
                    <div  style="width:100%;">Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w
części D</div>
                   </td>
                   <td class="text-center bolder">
                    <div  style="width:100%;">
                     <div class="field-label text-left text-top" >
                      <div class="lp-value">
                       <xsl:call-template name="lp_tamplate_60">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_59" />
                       </xsl:call-template>
                      </div>
                     </div>
                     <xsl:if test="string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
```

```
<span class="input-short-center-bold text-middle text-center output" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:IloscOsob) != "">
<xsl:value-of select="wnio:IloscOsob" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</xsl:if>
</div>
</td>
<td class="text-bottom" style="border-left:none;width:5%;">
<div  style="width:100%;"/>
</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker bolder padding5" style="width:60%;" colspan="2">
<div  style="width:100%;">Stawka opłaty za miesiąc</div>
</td>
<td class="text-center bolder">
<div  style="width:100%;">
<div class="field-label text-left text-top" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_61">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_59" />
</xsl:call-template>
</div>
</div>
<xsl:if test="string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
<div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
```

```
                    </xsl:choose>
                  </div>
                </div>
              </xsl:if>
            </div>
          </td>
          <td class="text-bottom" style="border-left:none;width:5%;">
            <div  style="width:100%;">
              <xsl:if test="string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">zł</xsl:if>
            </div>
          </td>
        </tr>
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="darker padding5" style="width:60%;" colspan="2">
            <div  style="width:100%;">
              <span  >
                <strong  >Wysokość miesięcznej opłaty</strong>
                <br/>(iloczyn poz. 30 i 31) </span>
            </div>
          </td>
          <td >
            <div  style="width:100%;">
              <div class="field-label text-left text-top" >
                <div class="lp-value">
                  <xsl:call-template name="lp_tamplate_62">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_59" />
                  </xsl:call-template>
                </div>
              </div>
              <xsl:if test="string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
                <div class="input-short-center-bold bolder text-middle text-center field" >
                  <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when test="string(wnio:Suma) != """>
                        <span class="field-text">
                          <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
                        </span>
```

```
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </div>
              </div>
            </xsl:if>
          </div>
        </td>
        <td class="text-bottom" style="border-left:none;width:5%;">
          <div  style="width:100%;">
            <xsl:if test="string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">zł</xsl:if>
          </div>
        </td>
      </tr>
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker bolder padding5 text-middle" style="width:30%;"  rowspan="3">
          <div  style="width:100%;">Wysokość przysługującego zwolnienia</div>
        </td>
        <td class="darker  padding5" style="width:30%;">
          <div  style="width:100%;">
            <span  >
              <strong  >dla rodzin wielodzietnych</strong>
              <br/>(iloczyn poz. 28 i 31 pomnożyć przez 50%) </span>
          </div>
        </td>
        <td >
          <div  style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left text-top" >
              <div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_63">
                  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_59" />
                </xsl:call-template>
              </div>
            </div>
            <xsl:if test="string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
              <div class="input-short-center-bold bolder text-middle text-center field" >
                <div class="field-value" >
```

```
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Suma2) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Suma2" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
<td class="text-bottom" style="border-left:none;width:5%;">
<div  style="width:100%;">
<xsl:if test="string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">zł</xsl:if>
</div>
</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker  padding5" style="border-left:1px solid black;width:30%;">
<div  style="width:100%;">
<span  >
<strong  >dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w
kompostowniku przydomowym</strong>
<br/>(poz. 32 pomnożyć przez 10%) </span>
</div>
</td>
<td >
<div  style="width:100%;">
<div class="field-label text-left text-top" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_64">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_59" />
</xsl:call-template>
</div>
</div>
<xsl:if test="string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
```

```
string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
                <div class="input-short-center-bold bolder text-middle text-center field" >
                  <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when test="string(wnio:Suma3) != "">
                        <span class="field-text">
                          <xsl:value-of select="wnio:Suma3" />
                        </span>
                      </xsl:when>
                      <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                  </div>
                </div>
              </xsl:if>
            </div>
          </td>
          <td class="text-bottom" style="border-left:none;width:5%;">
            <div  style="width:100%;">
              <xsl:if test="string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">zł</xsl:if>
            </div>
          </td>
        </tr>
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="darker padding5" style="border-left:1px solid black;width:30%;">
            <div  style="width:100%;">
              <span  >
                <strong  >Wysokość zwolnienia ogółem</strong>
                <br/>(suma poz. 33 i 34) </span>
            </div>
          </td>
          <td >
            <div  style="width:100%;">
              <div class="field-label text-left text-top" >
                <div class="lp-value">
                  <xsl:call-template name="lp_tamplate_65">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_59" />
                  </xsl:call-template>
                </div>
```

```
                    </div>
                    <xsl:if test="string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
                      <div class="input-short-center-bold bolder text-middle text-center field" >
                        <div class="field-value" >
                          <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(wnio:SumaZwolnienie) != "">
                              <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:SumaZwolnienie" />
                              </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                          </xsl:choose>
                        </div>
                      </div>
                    </xsl:if>
                  </div>
                </td>
                <td class="text-bottom" style="border-left:none;width:5%;">
                  <div  style="width:100%;">
                    <xsl:if test="string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">zł</xsl:if>
                  </div>
                </td>
              </tr>
              <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="darker padding5" style="width:60%;" colspan="2">
                  <div  style="width:100%;">
                    <span  >
                      <strong  >Wysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia</strong>
                      <br/>(kwota z poz. 32 minus kwota z poz. 35) </span>
                  </div>
                </td>
                <td class="bolder">
                  <div  style="width:100%;">
                    <div class="field-label text-left text-top" style="width:5%;">
                      <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template name="lp_tamplate_66">
                          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_59" />
```

```
                    </xsl:call-template>
                  </div>
                </div>
                <xsl:if test="string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;T&#39;  or
string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
                  <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
                    <div class="field-value" >
                      <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:SumaPoZwolnieniu) != "">
                          <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="wnio:SumaPoZwolnieniu" />
                          </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                      </xsl:choose>
                    </div>
                  </div>
                </xsl:if>
              </div>
            </td>
            <td class="text-bottom" style="border-left:none;width:5%;">
              <div  style="width:100%;">
                <xsl:if test="string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">zł</xsl:if>
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </xsl:for-each>
    </div>
  </xsl:for-each>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
  <div class="title" style="border-top:none;border-bottom:none;">F.2. OD NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</div>
  <div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
    <xsl:variable name="lp_start_67" select="37" />
    <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
```

<table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker bolder text-middle text-center padding5" style="width:25%;">
Pojemność
pojemników / worków
</td>
<td class="darker text-middle text-center bolder padding5" style="width:25%;">
Liczba
pojemników / worków (szt.)
</td>
<td class="darker bolder text-middle text-center padding5" style="width:25%;">
Stawka
opłaty za miesiąc (zł)
</td>
<td class="darker text-middle text-center padding5" style="width:25%;" colspan="2">

Wysokość
miesięcznej opłaty w zł

(iloczyn kolumny 3 i 4)
</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker bolder text-middle text-center" style="width:25%;">
1.
</td>
<td class="darker bolder text-middle text-center" style="width:25%;">
2.
</td>
<td class="darker bolder text-middle text-center" style="width:25%;">
3.
</td>
<td class="bolder darker text-middle text-center" style="width:25%;" colspan="2">
4.
</td>
</tr>
<xsl:for-each select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja">
<xsl:variable name="lp_start_68" select="$lp_start_67+(count(./preceding-sibling::*)) * 3" />
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker text-center text-middle bolder height30" style="width:25%;">

```
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
    <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</td>
<td class="text-middle" style="width:25%;">
<div  style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_69">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_68" />
</xsl:call-template>
</div>
</div>
<xsl:if test="string(../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;N&#39;  or
string(../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
<div class="input-short-center text-center text-middle field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(wnio:Ilosc) != "">
    <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
    </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
<td class="text-middle" style="width:25%;">
<div  style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >
<div class="lp-value">
```

```
<xsl:call-template name="lp_tamplate_70">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_68" />
</xsl:call-template>
</div>
</div>
<xsl:if test="string(../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;N&#39;  or
string(../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
<div class="input-short-center text-center text-middle field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
<td class="text-center text-middle" style="width:25%;">
<div  style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_71">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_68" />
</xsl:call-template>
</div>
</div>
<xsl:if test="string(../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;N&#39;  or
string(../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
<div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Suma) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
```

```
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </div>
          </xsl:if>
        </div>
      </td>
      <td class="bolder text-left text-middle" style="border-bottom:none;border-
left:none;width:5%;">
        <div  style="width:100%;"/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:for-each>
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker text-left text-middle min-height30 padding5" style="width:75%;"
colspan="3">
      <div  style="width:100%;">
        <span class="bolder" >Wysokość miesięcznej opłaty </span>
        <br/>(suma kwot z kol. 5)</div>
    </td>
    <td class="field-label text-left text-top" style="width:20%;">
      <div  style="width:100%;">
        <div class="field-label text-top text-left" >
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_72">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_67" />
            </xsl:call-template>
          </div>
        </div>
        <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;N&#39;  or
string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
          <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
```

select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac" />

</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</xsl:if>

</td>
<td class="bolder text-left text-bottom" style="border-bottom:none;border-left:none;width:5%;">

<xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala) = 'N' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C'">zł</xsl:if>

</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>

</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
F.3. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY

<xsl:variable name="lp_start_73" select="59" />
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker text-middle padding5" style="border-bottom:none;width:60%;">

Wysokość miesięcznej opłaty

(suma kwot z poz. 36 i 58)

</td>

```
                <td style="border-right:none;border-bottom:none;border-left:1px solid black;">
                  <div  style="width:100%;">
                    <div class="field-label text-left text-top" >
                      <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template name="lp_tamplate_74">
                          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_73" />
                        </xsl:call-template>
                      </div>
                    </div>
                    <div class="text-center" >
                      <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
                        <div class="input-short-center-bold bolder field" >
                          <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>
                              <xsl:when test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac) != "">
                                <span class="field-text">
                                  <xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" />
                                </span>
                              </xsl:when>
                              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                          </div>
                        </div>
                      </xsl:if>
                    </div>
                  </div>
                </td>
                <td class="bolder text-left text-bottom" style="border-bottom:none;border-
left:none;width:5%;">
                  <div  style="width:100%;">
                    <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">zł</xsl:if>
                  </div>
                </td>
              </tr>
            </table>
          </div>
        </xsl:for-each>
      </div>
    </xsl:if>
```

```
</div>
<xsl:if test="true()">
  <div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >G.        NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE</div>
    <div class="editable section-indent" >
      <xsl:variable name="lp_start_75" select="60" />
      <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
        <div  >
          <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
              <td class="darker text-middle bolder padding5" style="width:60%;">
                <div  style="width:100%;">Liczba nieruchomości, na której znajduje się  domek letniskowy</div>
              </td>
              <td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px solid black;">
                <div  style="width:100%;">
                  <div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">
                    <div class="lp-value">
                      <xsl:call-template name="lp_tamplate_76">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_75" />
                      </xsl:call-template>
                    </div>
                  </div>
                  <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;INNA&#39;">
                    <div class="input-short-center-bold bolder field" >
                      <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                          <xsl:when test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Ilosc) != ''">
                            <span class="field-text">
                              <xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Ilosc" />
                            </span>
                          </xsl:when>
                          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                      </div>
```

```
                    </div>
                  </xsl:if>
                </div>
              </td>
              <td class="bolder text-left text-bottom" style="border-left:none;width:5%;">
                <div  style="width:100%;">
                  <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;INNA&#39;">szt.</xsl:if>
                </div>
              </td>
            </tr>
          </table>
          <table  style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
              <td class="darker text-middle bolder padding5" style="width:60%;">
                <div  style="width:100%;">Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe</div>
              </td>
              <td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px solid black;">
                <div  style="width:100%;">
                  <div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">
                    <div class="lp-value">
                      <xsl:call-template name="lp_tamplate_77">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_75" />
                      </xsl:call-template>
                    </div>
                  </div>
                  <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;INNA&#39;">
                    <div class="input-short-center-bold bolder field" >
                      <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                          <xsl:when
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Ilosc2) != ''">
                            <span class="field-text">
                              <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Ilosc2" />
                            </span>
                          </xsl:when>
                          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
```

```
                    </div>
                  </div>
                </xsl:if>
              </div>
            </td>
            <td class="bolder text-left text-bottom" style="border-left:none;width:5%;">
              <div  style="width:100%;">
                <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;INNA&#39;">szt.</xsl:if>
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table>
        <table  style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="darker text-middle bolder padding5" style="width:60%;">
              <div  style="width:100%;">Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od nieruchomości,  na której znajduje się  domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe</div>
            </td>
            <td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px solid black;">
              <div  style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">
                  <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_78">
                      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_75" />
                    </xsl:call-template>
                  </div>
                </div>
                <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;INNA&#39;">
                  <div class="input-short-center-bold bolder field" >
                    <div class="field-value" >
                      <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Stawka) != ''">
                          <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Stawka" />
                          </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
```

```
                    </xsl:choose>
                  </div>
                </div>
              </xsl:if>
            </div>
          </td>
          <td class="bolder text-left text-bottom" style="border-left:none;width:5%;">
            <div  style="width:100%;">
              <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;INNA&#39;">zł</xsl:if>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
      <table  style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="darker text-middle padding5" style="width:60%;">
            <div  style="width:100%;">
              <span  >
                <strong  >Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</strong>
                <br/>iloczyn poz. (60 + 61) x 62 </span>
            </div>
          </td>
          <td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px solid black;">
            <div  style="width:100%;">
              <div class="field-label text-left text-top" >
                <div class="lp-value">
                  <xsl:call-template name="lp_tamplate_79">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_75" />
                  </xsl:call-template>
                </div>
              </div>
              <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;INNA&#39;">
                <div class="input-short-center-bold bolder field" >
                  <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma) != ''">
                        <span class="field-text">
```

```
                                <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma" />
                                </span>
                               </xsl:when>
                               <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                              </xsl:choose>
                             </div>
                            </div>
                           </xsl:if>
                          </div>
                         </td>
                         <td class="bolder text-left text-bottom" style="border-left:none;width:5%;">
                          <div  style="width:100%;">
                           <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;INNA&#39;">zł</xsl:if>
                          </div>
                         </td>
                        </tr>
                       </table>
                      </div>
                     </xsl:for-each>
                    </div>
                   </div>
                  </xsl:if>
                  <div class="section" style="border-bottom:none;">
                   <div class="title" >H.          INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH</div>
                   <div class="editable section-indent" >
                    <xsl:variable name="lp_start_80" select="64" />
                    <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki">
                     <div  >
                      <div class="field-label" >
                       <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template name="lp_tamplate_81">
                         <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_80" />
                        </xsl:call-template>
                       </div>Liczba składanych załączników</div>
                      <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                       <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="text-center" style="width:33%;">
                         <div  style="width:100%;">DO-1/A :<span class="input-short-center-bold bolder text-left
```

```
text-middle" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="string(wnio:IloscZalacznikowGrunty) != "">
                    <xsl:value-of select="wnio:IloscZalacznikowGrunty" />
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </span>
            </div>
          </td>
          <td class="text-center" style="width:33%;">
            <div  style="width:100%;">DO-1/B :<span class="input-short-center-bold bolder text-left
text-middle" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="string(wnio:IloscZalacznikowPojemniki) != "">
                    <xsl:value-of select="wnio:IloscZalacznikowPojemniki" />
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </span>
            </div>
          </td>
          <td class="text-center" style="width:34%;">
            <div  style="width:100%;">DO-1/C :<span class="input-short-center-bold bolder text-left
text-middle" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="string(wnio:IloscZalacznikowWspolwlasciciele) != "">
                    <xsl:value-of select="wnio:IloscZalacznikowWspolwlasciciele" />
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </span>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </xsl:for-each>
</div>
```

```
</div>
<div class="section" >
  <div class="title" >I.1.   PODPIS WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI</div>
  <div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_82" select="67" />
    <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
      <div  >
        <table  style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-bottom:1px solid black;width:50%;">
              <div  style="width:100%;">
                <div class="field" >
                  <div  class="field-label">
                    <div class="lp-value">
                      <xsl:call-template name="lp_tamplate_83">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_82" />
                      </xsl:call-template>
                    </div>Imię</div>
                  <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Imie) != """>
                        <span class="field-text">
                          <xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Imie" />
                        </span>
                      </xsl:when>
                      <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </td>
            <td style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:50%;">
              <div  style="width:100%;">
                <div class="field" >
                  <div  class="field-label">
                    <div class="lp-value">
                      <xsl:call-template name="lp_tamplate_84">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_82" />
```

```
            </xsl:call-template>
          </div>Nazwisko</div>
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Nazwisko) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div>
  </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="width:50%;">
    <div  style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div  class="field-label">
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_85">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_82" />
            </xsl:call-template>
          </div>Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc – rok)</div>
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div>
```

```
                    </td>
                    <td style="border-left:1px solid black;width:50%;">
                      <div  style="width:100%;">
                        <div class="lp-value">
                          <xsl:call-template name="lp_tamplate_86">
                            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_82" />
                          </xsl:call-template>
                        </div>
                        <xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
                          <div class="signature-description" >Dokument został podpisany, aby go zweryfikować
należy użyć<br/>oprogramowania do weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-
date field" >
                            <div class="field-value" >
                              <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(../ds:Object/descendant::*[local-name() =
&#39;SigningTime&#39;]) != """>
                                  <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="../ds:Object/descendant::*[local-name() =
&#39;SigningTime&#39;]" />
                                  </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                              </xsl:choose>
                            </div>
                          </div>
                          <br/>
                          <div class="signature-bold" >Podpis elektroniczny</div>
                          <br/>
                        </div>
                        </xsl:for-each>
                      </div>
                    </td>
                  </tr>
                </table>
              </div>
            </xsl:for-each>
          </div>
        </div>
        <div class="section" style="border-top:none;">
          <div class="title" >J.          ADNOTACJE ORGANU</div>
```

```
<div class="editable section-indent" >
  <xsl:variable name="lp_start_87" select="67" />
  <div  >
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker"  colspan="2">
          <div  style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
              <div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_88">
                  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_87" />
                </xsl:call-template>
              </div>Uwagi</div>
            <br/>
            <br/>
            <br/>
            <br/>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;">
          <div  style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
              <div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_89">
                  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_87" />
                </xsl:call-template>
              </div>Data (dzień – miesiąc – rok)</div>
            <br/>
          </div>
        </td>
        <td class="darker" style="border-top:1px solid black;">
          <div  style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
              <div class="lp-value">
```

```
<xsl:call-template name="lp_tamplate_90">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_87" />
</xsl:call-template>
</div>Podpis przyjmującego formularz</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div  >
<br/>
<table class="bolder text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td >
<div  style="width:100%;">Objaśnienia:</div>
</td>
</tr>
</table>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-justify">
<div  style="width:100%;">1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.<br/>2) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.<br/>3) W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują wszyscy współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.<br/>
<br/>CZĘŚĆ A<br/>Poz. 4<br/>
<span class="underline" >pierwsza deklaracja </span>oznacza deklarację składaną po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych<br/>
<span class="underline" >nowa deklaracja </span>oznacza deklarację składaną w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zaznaczenia „nowa deklaracja należy podać datę zaistnienia zmiany – dzień, miesiąc i rok,<br/>Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, chyba że dotrzyma terminu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia albo nowa
```

deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

korekta deklaracji oznacza deklarację w przypadku poprawy błędów i nieprawidłowości stosownie do art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa
Poz. 5
należy wpisać miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec albo powstały odpady komunalne. W przypadku nowej deklaracji należy wpisać miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania do innej gminy należy wpisać miesiąc następujący, po którym nastąpiła zamiana.

</td>

</tr>

</table>

<table class="bolder text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td >

Pouczenie

</td>

</tr>

</table>

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-justify">

Niniejsza deklaracja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.), stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Administratorem danych osobowych podanych w deklaracji jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul.

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica) != "">

<xsl:value-of select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Budynek) != "">

<xsl:value-of select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Budynek" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

 w Mińsku Mazowieckim. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Kontakt/adr:InnyKontakt) != "">

<xsl:value-of select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Kontakt/adr:InnyKontakt" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

.
Dane osobowe są przetwarzane w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji oraz w celach archiwizacyjnych przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji i aktów wykonawczych do tych ustaw.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z treści art. 17, 18 i 21 RODO1 – usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe zawarte w ww. dokumentach będą udostępniane podmiotowi świadczącemu usługę serwisowania oprogramowania, operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności na podstawie umów powierzenia zawartych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz stronom i uczestnikom postępowania.

¹RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. E L 119 z 4.05.2016, str.1)

</td>

</tr>

</table>

<xsl:if test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt)>0">

<div class="page " style="">

```
<div  >
  <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="border:1px solid black;width:50%;">
        <div  style="width:100%;">
          <div class="field-label text-top text-left" >
            <div class="lp-value">
              <xsl:call-template name="lp_tamplate_91" />
            </div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup  >1)</sup>
          </div>
          <div class="field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP) !=
"">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
          <span  > </span>
          <div class="field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
```

```
                </div>
              </td>
              <td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;">
                <div  style="width:100%;">
                  <div class="field-label text-top text-left" >
                    <div class="lp-value">
                      <xsl:call-template name="lp_tamplate_92" />
                    </div>Nr dokumentu</div>
                  <br/>
                </div>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </div>
        <div class="form-name text-center" >
          <div  style="width:15%;">ZDO - 1</div>
          <div  >ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA<br/>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>– DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ<br/>MIESZKAŃCY</div>
        </div>
        <table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="width:80%;">
              <div  style="width:100%;"/>
            </td>
            <td style="border:1px solid black;width:20%;">
              <div  style="width:100%;">
                <div class="field-label" >3. Nr załącznika</div>
                <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                  <tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="text-center text-middle bolder">
                      <span  style="width:100%;">
                        <xsl:choose>
                          <xsl:when test="string(((count(./preceding-sibling::*)))+1) != "">
                            <xsl:value-of select="((count(./preceding-sibling::*)))+1" />
                          </xsl:when>
                          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
```

```
                    </span>
                  </td>
                </tr>
              </table>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
      <br/>
      <div class="section" style="border-bottom:none;">
        <div class="title" >A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1
DEKLARACJI</div>
        <div class="editable section-indent" >
          <xsl:variable name="lp_start_93" select="4" />
          <div  >
            <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=&#
39;1&#39;">
              <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
                <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                  <tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="height30" style="width:50%;">
                      <div  style="width:100%;">
                        <div class="field-label" >
                          <div class="lp-value">
                            <xsl:call-template name="lp_tamplate_94">
                              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_93" />
                            </xsl:call-template>
                          </div>Nazwa pełna * / Nazwisko **</div>
                        <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                          <tr style="vertical-align: top;">
                            <td class="text-left" style="display:inline-block;">
                              <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
                                <div class="field-value" >
                                  <xsl:choose>
                                    <xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != "">
                                      <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
                                      </span>
```

```
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</td>
<td class="height30" style="border-left:thin solid black;width:50%;">
  <div  style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_95">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_93" />
        </xsl:call-template>
      </div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **</div>
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="display:inline-block;">
          <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(oso:Imie) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="oso:Imie" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td>
        <td >
          <span  style="width:100%;"> </span>
        </td>
        <td style="display:inline-block;">
```

```
                    <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
                      <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                          <xsl:when test="string(oso:ImieDrugie) != "">
                            <span class="field-text">
                              <xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />
                            </span>
                          </xsl:when>
                          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                      </div>
                    </div>
                  </td>
                </tr>
              </table>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </xsl:for-each>
  </xsl:if>
  <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#
39;1&#39;">
    <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
      <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="height30" style="width:50%;">
            <div  style="width:100%;">
              <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">
                  <xsl:call-template name="lp_tamplate_96">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_93" />
                  </xsl:call-template>
                </div>Nazwisko * / Nazwa pełna **</div>
              <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                  <td class="text-left" style="display:inline-block;">
                    <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
                <div class="field-value" >
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != """>
                      <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                      </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </div>
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </div>
    </td>
    <td class="height30" style="border-left:thin solid black;">
      <div  style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_97">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_93" />
            </xsl:call-template>
          </div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **</div>
        <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="display:inline-block;">
              <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora) != """>
                      <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
                      </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
```

```
                    </xsl:choose>
                  </div>
                </div>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</div>
</div>
</div>
<div class="section" >
<div class="title" >B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</div>
<div class="editable section-indent" >
<table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder darker height30" style="width:3%;"  rowspan="3">
<div  style="width:100%;">Lp.</div>
</td>
<td class="text-center text-middle bolder darker height30" style="width:71%;" colspan="3">
<div  style="width:100%;">Adres nieruchomości</div>
</td>
<td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:13%;"  rowspan="3">
<div  style="width:100%;">Liczba mieszkańców</div>
</td>
<td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:13%;"  rowspan="3">
<div  style="width:100%;">Liczba osób stanowiących rodzinę wielodzietną</div>
</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="height30 text-center text-middle bolder darker" style="border-top:thin solid black;border-left:thin solid black;" colspan="3">
<div  style="width:100%;">MIŃSK MAZOWIECKI</div>
</td>
```

```
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-center text-middle bolder darker height30" style="border-left:1px solid black;width:45%;">
    <div  style="width:100%;">Ulica</div>
  </td>
  <td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:13%;">
    <div  style="width:100%;">Nr budynku</div>
  </td>
  <td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:13%;">
    <div  style="width:100%;">Nr lokalu</div>
  </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-center text-middle bolder darker">
    <div  style="width:100%;">1</div>
  </td>
  <td class="text-center text-middle bolder darker">
    <div  style="width:100%;">2</div>
  </td>
  <td class="text-center text-middle bolder darker">
    <div  style="width:100%;">3</div>
  </td>
  <td class="text-center text-middle bolder darker">
    <div  style="width:100%;">4</div>
  </td>
  <td class="text-center text-middle bolder darker">
    <div  style="width:100%;">5</div>
  </td>
  <td class="text-center text-middle bolder darker">
    <div  style="width:100%;">6</div>
  </td>
</tr>
<xsl:variable name="lp_start_98" select="6" />
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
  <xsl:variable name="lp_start_99" select="$lp_start_98+(count(./preceding-sibling::*)) * 5" />
  <tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="min-height30 text-center text-middle bolder darker" style="width:3%;">
  <div  style="width:100%;">
    <span  >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(position()) != "">
          <xsl:value-of select="position()" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span>.</div>
</td>
<td class="text-middle text-center" style="width:45%;">
  <xsl:for-each select="adr:Adres">
    <div  style="width:100%;">
      <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td >
            <div class="lp-value" style="width:100%;">
              <xsl:call-template name="lp_tamplate_100">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_99" />
              </xsl:call-template>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
      <div class="field" >
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div>
```

```
  </xsl:for-each>
</td>
<td class="text-middle text-center" style="width:13%;">
  <xsl:for-each select="adr:Adres">
    <div  style="width:100%;">
      <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td >
            <div class="lp-value" style="width:100%;">
              <xsl:call-template name="lp_tamplate_101">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_99" />
              </xsl:call-template>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
      <div class="field" >
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div>
  </xsl:for-each>
</td>
<td class="text-middle  text-center" style="width:13%;">
  <xsl:for-each select="adr:Adres">
    <div  style="width:100%;">
      <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td >
            <div class="lp-value" style="width:100%;">
```

```
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_102">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_99" />
            </xsl:call-template>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <div class="field" >
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
 </xsl:for-each>
</td>
<td class="text-middle  text-center" style="width:13%;">
 <div  style="width:100%;">
  <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td >
        <div class="lp-value" style="width:100%;">
          <xsl:call-template name="lp_tamplate_103">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_99" />
          </xsl:call-template>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <div class="field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
```

```
          <xsl:when test="string(wnio:IloscMieszkancow) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="wnio:IloscMieszkancow" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td class="text-middle  text-center" style="width:13%;">
  <div  style="width:100%;">
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td >
          <div class="lp-value" style="width:100%;">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_104">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_99" />
            </xsl:call-template>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <div class="field" >
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:IloscRodzinWielodzietnych) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="wnio:IloscRodzinWielodzietnych" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
```

```
</tr>
</xsl:for-each>
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-right text-middle bolder darker height30"  colspan="4">
<div  style="width:100%;">RAZEM<span  > </span>
</div>
</td>
<td class="text-center text-middle bolder" style="width:13%;">
<div  style="width:100%;">
<div class="field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/
wnio:Grunty/wnio:Suma) != """>
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio
:Grunty/wnio:Suma" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
<td class="text-center text-middle bolder" style="width:13%;">
<div  style="width:100%;">
<div class="field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/
wnio:Grunty/wnio:SumaRodzinWielodzietnych) != """>
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio
:Grunty/wnio:SumaRodzinWielodzietnych" />
</span>
</xsl:when>
```

```
                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
             </div>
            </div>
           </div>
          </td>
         </tr>
        </table>
       </div>
      </div>
     </div>
    </xsl:if>
    <xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemni
ki)&gt;0">
     <br/>
     <div class="page  " style="">
      <div  >
       <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
         <td style="border:1px solid black;width:50%;">
          <div  style="width:100%;">
           <div class="field-label text-top text-left" >
            <div class="lp-value">
             <xsl:call-template name="lp_tamplate_105" />
            </div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup  >1)</sup>
           </div>
           <div class="field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
             <xsl:choose>
              <xsl:when
test="string(//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP) !=
"">
               <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
               </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
             </xsl:choose>
```

```
                  </div>
                 </div>
                 <span  > </span>
                 <div class="field" style="display:inline-block;">
                  <div class="field-value" >
                   <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL) != """>
                     <span class="field-text">
                      <xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                     </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                   </xsl:choose>
                  </div>
                 </div>
                </div>
               </td>
               <td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
bottom:1px solid black;">
                <div  style="width:100%;">
                 <div class="field-label text-top text-left" >
                  <div class="lp-value">
                   <xsl:call-template name="lp_tamplate_106" />
                  </div>Nr dokumentu</div>
                 <br/>
                </div>
               </td>
              </tr>
             </table>
            </div>
            <div class="form-name text-center" >
             <div  style="width:15%;">ZDO - 2</div>
             <div  >ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA<br/>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>– DANE DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ<br/>MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE</div>
            </div>
            <table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="width:80%;">
    <div  style="width:100%;"/>
  </td>
  <td style="border:1px solid black;width:20%;">
    <div  style="width:100%;">
      <div class="field-label" >3. Nr załącznika:</div>
      <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="text-center text-middle bolder">
            <span  style="width:100%;">
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(((count(./preceding-sibling::*)))+1) != "">
                  <xsl:value-of select="((count(./preceding-sibling::*)))+1" />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </span>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </td>
  <td style="width:42%;">
    <div  style="width:100%;"/>
  </td>
 </tr>
</table>
<br/>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI</div>
  <div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid black;">
    <xsl:variable name="lp_start_107" select="4" />
    <div  >
      <xsl:if test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;">
        <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
```

```
<table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="height30" style="width:50%;">
      <div  style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_108">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_107" />
            </xsl:call-template>
          </div>Nazwa pełna * / Nazwisko **</div>
        <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-left" style="display:inline-block;">
              <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != "">
                      <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
                      </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </div>
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </div>
    </td>
    <td class="height30" style="border-left:thin solid black;width:50%;">
      <div  style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_109">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_107" />
            </xsl:call-template>
          </div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **</div>
```

```
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="display:inline-block;">
      <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(oso:Imie) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="oso:Imie" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td>
    <td >
      <span  style="width:100%;"> </span>
    </td>
    <td style="display:inline-block;">
      <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(oso:ImieDrugie) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
```

```
                    </table>
                  </xsl:for-each>
                </xsl:if>
                <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#
39;1&#39;">
                  <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
                    <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                      <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="height30" style="width:50%;">
                          <div  style="width:100%;">
                            <div class="field-label" >
                              <div class="lp-value">
                                <xsl:call-template name="lp_tamplate_110">
                                  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_107" />
                                </xsl:call-template>
                              </div>Nazwisko * / Nazwa pełna **</div>
                            <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                              <tr style="vertical-align: top;">
                                <td class="text-left" style="display:inline-block;">
                                  <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
                                    <div class="field-value" >
                                      <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
                                          <span class="field-text">
                                            <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                                          </span>
                                        </xsl:when>
                                        <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                                      </xsl:choose>
                                    </div>
                                  </div>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                          </div>
                        </td>
                        <td class="height30" style="border-left:thin solid black;">
                          <div  style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
  <div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_tamplate_111">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_107" />
    </xsl:call-template>
  </div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **</div>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="display:inline-block;">
      <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
              <span class="field-text">
               <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</div>
</div>
</div>
<div class="section" >
  <div class="title" >B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE</div>
```

```
<div class="editable section-indent" >
  <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:3%;"  rowspan="2">
        <div  style="width:100%;">Lp.</div>
      </td>
      <td class="text-center bolder darker" style="width:41%;" colspan="2">
        <div  style="width:100%;">MIŃSK MAZOWIECKI</div>
      </td>
      <td class="text-center text-middle bolder darker"  colspan="7">
        <div  style="width:100%;">Liczba pojemników / worków (szt.)</div>
      </td>
    </tr>
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-center text-middle bolder darker height30" style="border-top:thin solid
black;border-left:thin solid black;width:33%;">
        <div  style="width:100%;">Ulica</div>
      </td>
      <td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:8%;">
        <div  style="width:100%;">Nr budynku</div>
      </td>
      <td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:8%;">
        <div  style="width:100%;">120 l</div>
      </td>
      <td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:8%;">
        <div  style="width:100%;">240 l</div>
      </td>
      <td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:8%;">
        <div  style="width:100%;">1100 l</div>
      </td>
      <td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:8%;">
        <div  style="width:100%;">1500 l</div>
      </td>
      <td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:8%;">
        <div  style="width:100%;">2000 l</div>
      </td>
      <td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:8%;">
        <div  style="width:100%;">5000 l</div>
      </td>
```

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:8%;">
7000 l
</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder darker">
1
</td>
<td class="text-center text-middle bolder darker">
2
</td>
<td class="text-center text-middle bolder darker">
3
</td>
<td class="text-center text-middle bolder darker">
4
</td>
<td class="text-center text-middle bolder darker">
5
</td>
<td class="text-center text-middle bolder darker">
6
</td>
<td class="text-center text-middle bolder darker">
7
</td>
<td class="text-center text-middle bolder darker">
8
</td>
<td class="text-center text-middle bolder darker">
9
</td>
<td class="text-center text-middle bolder darker">
10
</td>
</tr>
<xsl:variable name="lp_start_112" select="6" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/w

```
nio:Pojemniki/wnio:Pozycje">
                <xsl:variable name="lp_start_113" select="$lp_start_112+(count(./preceding-sibling::*)) *
10" />
                <tr style="vertical-align: top;">
                  <td class="text-center text-middle bolder min-height30 darker" style="width:3%;">
                    <div  style="width:100%;">
                      <span  >
                        <xsl:choose>
                          <xsl:when test="string(position()) != "">
                            <xsl:value-of select="position()" />
                          </xsl:when>
                          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                      </span>
                    </div>
                  </td>
                  <td class="text-middle text-center" style="width:33%;">
                    <xsl:for-each select="adr:Adres">
                      <div  style="width:100%;">
                        <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                          <tr style="vertical-align: top;">
                            <td >
                              <div class="lp-value" style="width:100%;">
                                <xsl:call-template name="lp_tamplate_114">
                                  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_113" />
                                </xsl:call-template>
                              </div>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                        <div class="field" >
                          <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>
                              <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                                <span class="field-text">
                                  <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                                </span>
                              </xsl:when>
                              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
```

```
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div>
  </xsl:for-each>
</td>
<td class="text-middle text-center" style="width:8%;">
  <xsl:for-each select="adr:Adres">
    <div  style="width:100%;">
      <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td >
            <div class="lp-value" style="width:100%;">
              <xsl:call-template name="lp_tamplate_115">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_113" />
              </xsl:call-template>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
      <div class="field" >
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div>
  </xsl:for-each>
</td>
<td class="text-center text-middle text-center" style="width:8%;">
  <div  style="width:100%;">
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
  <td >
    <div class="lp-value" style="width:100%;">
      <xsl:call-template name="lp_tamplate_116">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_113" />
      </xsl:call-template>
    </div>
  </td>
</tr>
</table>
<div class="field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = &#39;120l&#39;]/wnio:Ilosc)
!= "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
&#39;120l&#39;]/wnio:Ilosc" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div>
</td>
<td class="text-middle text-center" style="width:8%;">
  <div  style="width:100%;">
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td >
          <div class="lp-value" style="width:100%;">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_117">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_113" />
            </xsl:call-template>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
```

```
<div class="field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = &#39;240l&#39;]/wnio:Ilosc)
!= "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
&#39;240l&#39;]/wnio:Ilosc" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div>
</td>
<td class="text-middle text-center" style="width:8%;">
  <div  style="width:100%;">
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td >
          <div class="lp-value" style="width:100%;">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_118">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_113" />
            </xsl:call-template>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <div class="field" >
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = &#39;1100l&#39;]/wnio:Ilosc)
!= "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
&#39;1100l&#39;]/wnio:Ilosc" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
```

```
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
    </td>
    <td class="text-middle text-center" style="width:8%;">
      <div  style="width:100%;">
        <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td >
              <div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_119">
                  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_113" />
                </xsl:call-template>
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table>
        <div class="field" >
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
&#39;1500l&#39;]/wnio:Ilosc) != """>
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
&#39;1500l&#39;]/wnio:Ilosc" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
    </td>
    <td class="text-middle text-center" style="width:8%;">
      <div  style="width:100%;">
        <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td >
```

```
<div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_120">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_113" />
</xsl:call-template>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<div class="field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
&#39;2000l&#39;]/wnio:Ilosc) != """>
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
&#39;2000l&#39;]/wnio:Ilosc" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
<td class="text-middle text-center" style="width:8%;">
<div  style="width:100%;">
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td >
<div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_121">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_113" />
</xsl:call-template>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<div class="field" >
<div class="field-value" >
```

```
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
&#39;5000l&#39;]/wnio:Ilosc) != """>
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
&#39;5000l&#39;]/wnio:Ilosc" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
<td class="text-middle text-center" style="width:8%;">
<div  style="width:100%;">
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td >
<div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_122">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_113" />
</xsl:call-template>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<div class="field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
&#39;7000l&#39;]/wnio:Ilosc) != """>
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
&#39;7000l&#39;]/wnio:Ilosc" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
```

```
                    </div>
                   </div>
                  </td>
                 </tr>
                </xsl:for-each>
               </table>
              </div>
             </div>
            </div>
           </xsl:if>
           <xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwl
asciciele/wnio:Wspolwlasciciele/wnio:Wspolwlasciciel)&gt;0">
            <br/>
            <div class="page  " style="">
             <div  >
              <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
               <tr style="vertical-align: top;">
                <td style="border:1px solid black;width:50%;">
                 <div  style="width:100%;">
                  <div class="field-label text-top text-left" >
                   <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_123" />
                   </div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup  >1)</sup>
                  </div>
                  <div class="field" style="display:inline-block;">
                   <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                     <xsl:when
test="string(//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP) !=
"">
                      <span class="field-text">
                       <xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
                      </span>
                     </xsl:when>
                     <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                   </div>
                  </div>
```

```
<span  > </span>
<div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL) != """>
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div>
</td>
<td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
bottom:1px solid black;">
  <div  style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_124" />
      </div>Nr dokumentu</div>
    <br/>
  </div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="form-name text-center" >
  <div  style="width:15%;">ZDO - 3</div>
  <div  >ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY<br/>ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>– DANE POZOSTAŁYCH
WSPÓŁWŁAŚCICIELI</div>
</div>
<table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:80%;">
      <div  style="width:100%;"/>
```

```
</td>
<td style="border:1px solid black;width:20%;">
  <div  style="width:100%;">
    <div class="field-label" >3. Nr załącznika:</div>
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center text-middle bolder">
          <span  style="width:100%;">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(((count(./preceding-sibling::*)))+1) != "">
                <xsl:value-of select="((count(./preceding-sibling::*)))+1" />
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</td>
<td style="width:42%;">
  <div  style="width:100%;"/>
</td>
</tr>
</table>
<br/>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >A. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI</div>
  <div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid black;border-bottom:thin solid black;">
    <xsl:variable name="lp_start_125" select="4" />
    <div  >
      <xsl:if test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;">
        <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
          <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
              <td class="height30" style="width:50%;">
```

```
<div  style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_tamplate_126">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_125" />
      </xsl:call-template>
    </div>Nazwa pełna * / Nazwisko **</div>
  <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-left" style="display:inline-block;">
        <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>
</td>
<td class="height30" style="border-left:thin solid black;width:50%;">
  <div  style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_127">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_125" />
        </xsl:call-template>
      </div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **</div>
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="display:inline-block;">
```

```
                <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
                  <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when test="string(oso:Imie) != "">
                        <span class="field-text">
                          <xsl:value-of select="oso:Imie" />
                        </span>
                      </xsl:when>
                      <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                  </div>
                </div>
              </td>
              <td >
                <span  style="width:100%;"> </span>
              </td>
              <td style="display:inline-block;">
                <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
                  <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when test="string(oso:ImieDrugie) != "">
                        <span class="field-text">
                          <xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />
                        </span>
                      </xsl:when>
                      <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                  </div>
                </div>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
```

```
<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#
39;1&#39;">
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="height30" style="width:50%;">
<div  style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_128">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_125" />
</xsl:call-template>
</div>Nazwisko * / Nazwa pełna **</div>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left" style="display:inline-block;">
<div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
<td class="height30" style="border-left:thin solid black;">
<div  style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_129">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_125" />
</xsl:call-template>
</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **</div>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="display:inline-block;">
<div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora) != """>
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</div>
</div>
</div>
<xsl:variable name="lp_start_130" select="6" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlasci
ciele/wnio:Wspolwlasciciele/wnio:Wspolwlasciciel">
<div class="section" style="border-top:none;">
<div class="title" >
```

```
<span  >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(position()) != """>
      <xsl:value-of select="position()" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span>.<span  > </span>DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W
CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI</div>
<div class="editable section-indent" >
  <xsl:variable name="lp_start_131" select="$lp_start_130+(count(./preceding-sibling::*)) * 28"
/>
  <div  style="border-bottom:none;">
    <xsl:if test="string(wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;">
      <xsl:for-each select="oso:Osoba">
        <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="height30">
              <div  style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                  <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_132">
                      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_131" />
                    </xsl:call-template>
                  </div>Nazwisko * / Nazwa pełna **</div>
                <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                  <tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="text-left" style="display:inline-block;">
                      <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                          <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != """>
                              <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
                              </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                          </xsl:choose>
                        </div>
```

```
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</td>
<td class="height30" style="border-left:thin solid black;" colspan="2">
  <div  style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_133">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_131" />
        </xsl:call-template>
      </div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **</div>
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:40%;display:inline-block;">
          <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(oso:Imie) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="oso:Imie" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td>
        <td style="display:inline-block;">
          <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(oso:ImieDrugie) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />
                  </span>
```

```
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
 </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
 <td class="height30" style="width:33%;">
  <div  style="width:100%;">
   <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
     <xsl:call-template name="lp_tamplate_134">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_131" />
     </xsl:call-template>
    </div>PESEL<sup  >1)</sup>
   </div>
   <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
     <td class="text-left" style="display:inline-block;">
      <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
       <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
         <xsl:when test="string(oso:IdOsoby/oso:PESEL) != "">
          <span class="field-text">
           <xsl:value-of select="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
          </span>
         </xsl:when>
         <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
       </div>
      </div>
     </td>
    </tr>
```

```
    </table>
  </div>
</td>
<td class="height30" style="width:33%;">
  <div  style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_135">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_131" />
        </xsl:call-template>
      </div>Numer telefonu</div>
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left" style="display:inline-block;">
          <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Telefon) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</td>
<td class="height30" style="border-left:thin solid black;width:34%;">
  <div  style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_136">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_131" />
        </xsl:call-template>
```

```
</div>Adres e-mail</div>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left" style="display:inline-block;">
<div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Email) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker padding5" style="border-left:none;" colspan="3">
<div  style="width:100%;">Pola "Data urodzenia", "Imię ojca", "Imię matki" wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.</div>
</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="height30" style="width:33%;">
<div  style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_137">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_131" />
</xsl:call-template>
</div>Data urodzenia</div>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
        <td class="text-left" style="display:inline-block;">
          <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(../wnio:DataUrodzenia) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="../wnio:DataUrodzenia" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</td>
<td class="height30" style="width:33%;">
  <div  style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_138">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_131" />
        </xsl:call-template>
      </div>Imię ojca</div>
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left" style="display:inline-block;">
          <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(../oso:ImieOjca) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="../oso:ImieOjca" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
```

```
                </xsl:choose>
              </div>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </td>
  <td class="height30" style="border-left:thin solid black;width:34%;">
    <div  style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_tamplate_139">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_131" />
          </xsl:call-template>
        </div>Imię matki</div>
      <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="text-left" style="display:inline-block;">
            <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="string(../oso:ImieMatki) != ''">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of select="../oso:ImieMatki" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </td>
 </tr>
</table>
```

```
</xsl:for-each>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="bolder padding5 darker" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px
solid black;">
      <div  style="width:100%;">ADRES ZAMIESZKANIA</div>
    </td>
  </tr>
</table>
<xsl:variable name="lp_start_140" select="$lp_start_131+8" />
<xsl:for-each select="oso:Osoba/adr:Adres">
  <div class="table-with-borders" >
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="full-width" style="width:33%;">
          <div class="field" style="width:100%;">
            <div  class="field-label">
              <div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_141">
                  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_140" />
                </xsl:call-template>
              </div>Kraj</div>
            <div class="field-value" >
              <span class="field-text">
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="adr:Kraj=""/>
                  <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </span>
            </div>
          </div>
        </td>
        <td style="width:33%;">
          <div class="field" style="width:100%;">
            <div  class="field-label">
              <div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_142">
                  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_140" />
```

```
        </xsl:call-template>
      </div>Województwo</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:34%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_143">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_140" />
        </xsl:call-template>
      </div>Powiat</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
```

```
  </tr>
</table>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;">
      <div class="field" style="width:100%;">
        <div  class="field-label">
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_144">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_140" />
            </xsl:call-template>
          </div>Gmina</div>
        <div class="full-width field-value" >
          <div class="full-width">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
    </td>
    <td style="width:33%;">
      <div class="field" style="width:100%;">
        <div  class="field-label">
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_145">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_140" />
            </xsl:call-template>
          </div>Ulica</div>
        <div class="full-width field-value" >
          <div class="full-width">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
```

```
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:17%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_146">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_140" />
        </xsl:call-template>
      </div>Nr domu</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:17%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_147">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_140" />
```

```
            </xsl:call-template>
          </div>Nr lokalu</div>
        <div class="full-width field-value" >
          <div class="full-width">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;">
      <div class="field" style="width:100%;">
        <div  class="field-label">
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_148">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_140" />
            </xsl:call-template>
          </div>Miejscowość</div>
        <div class="full-width field-value" >
          <div class="full-width">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
```

```
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:33%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_149">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_140" />
        </xsl:call-template>
      </div>Kod pocztowy</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:34%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_150">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_140" />
        </xsl:call-template>
      </div>Poczta</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
```

```
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
 </table>
</div>
</xsl:for-each>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr style="vertical-align: top;">
  <td class="bolder padding5 darker" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;">
   <div  style="width:100%;">ADRES DO DORĘCZEŃ</div>
  </td>
 </tr>
</table>
<xsl:variable name="lp_start_151" select="$lp_start_131+18" />
<xsl:for-each select="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres">
 <div class="table-with-borders" >
  <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
   <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="full-width" style="width:33%;">
     <div class="field" style="width:100%;">
      <div  class="field-label">
       <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_152">
         <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_151" />
        </xsl:call-template>
       </div>Kraj</div>
      <div class="field-value" >
       <span class="field-text">
        <xsl:choose>
         <xsl:when test="adr:Kraj=""/>
```

```
          <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:33%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_153">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_151" />
        </xsl:call-template>
      </div>Województwo</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != ''">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:34%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_154">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_151" />
        </xsl:call-template>
      </div>Powiat</div>
    <div class="full-width field-value" >
```

```
            <div class="full-width">
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="width:33%;">
        <div class="field" style="width:100%;">
          <div  class="field-label">
            <div class="lp-value">
              <xsl:call-template name="lp_tamplate_155">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_151" />
              </xsl:call-template>
            </div>Gmina</div>
          <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </div>
```

```
</td>
<td style="width:33%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_156">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_151" />
        </xsl:call-template>
      </div>Ulica</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:17%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_157">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_151" />
        </xsl:call-template>
      </div>Nr domu</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
            </span>
```

```
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div>
  </td>
  <td style="width:17%;">
    <div class="field" style="width:100%;">
      <div  class="field-label">
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_tamplate_158">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_151" />
          </xsl:call-template>
        </div>Nr lokalu</div>
      <div class="full-width field-value" >
        <div class="full-width">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div>
  </td>
 </tr>
</table>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr style="vertical-align: top;">
  <td style="width:33%;">
    <div class="field" style="width:100%;">
      <div  class="field-label">
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_tamplate_159">
```

```
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_151" />
        </xsl:call-template>
      </div>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:33%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_160">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_151" />
        </xsl:call-template>
      </div>Kod pocztowy</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```
            </td>
            <td style="width:34%;">
              <div class="field" style="width:100%;">
                <div  class="field-label">
                  <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_161">
                      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_151" />
                    </xsl:call-template>
                  </div>Poczta</div>
                <div class="full-width field-value" >
                  <div class="full-width">
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when test="string(adr:Poczta) != ''">
                        <span class="field-text">
                          <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                        </span>
                      </xsl:when>
                      <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </div>
    </xsl:for-each>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="string(wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">
    <xsl:for-each select="inst:Instytucja">
      <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="height30">
            <div  style="width:100%;">
              <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">
                  <xsl:call-template name="lp_tamplate_162">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_131" />
```

```
            </xsl:call-template>
          </div>Nazwisko * / Nazwa pełna **</div>
        <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-left" style="display:inline-block;">
              <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
                      <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                      </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </div>
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </div>
    </td>
    <td class="height30" style="border-left:thin solid black;" colspan="2">
      <div  style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_163">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_131" />
            </xsl:call-template>
          </div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **</div>
        <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="display:inline-block;">
              <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
```

```
                                <span class="field-text">
                                  <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
                                </span>
                              </xsl:when>
                              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                          </div>
                        </div>
                      </td>
                    </tr>
                  </table>
                </div>
              </td>
            </tr>
            <tr style="vertical-align: top;">
              <td class="height30" style="width:45%;">
                <div  style="width:100%;">
                  <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">
                      <xsl:call-template name="lp_tamplate_164">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_131" />
                      </xsl:call-template>
                    </div>NIP<sup  >1)</sup>
                  </div>
                  <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                      <td class="text-left" style="display:inline-block;">
                        <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
                          <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>
                              <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:NIP) != "">
                                <span class="field-text">
                                  <xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
                                </span>
                              </xsl:when>
                              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
```

```
            </div>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</td>
<td class="height30" style="width:25%;">
  <div  style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_165">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_131" />
        </xsl:call-template>
      </div>Numer telefonu</div>
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left" style="display:inline-block;">
          <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Telefon) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</td>
<td class="height30" style="border-left:thin solid black;width:30%;">
  <div  style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">
  <xsl:call-template name="lp_tamplate_166">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_131" />
  </xsl:call-template>
</div>Adres e-mail</div>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left" style="display:inline-block;">
      <div class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Email) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="darker padding5" style="border-left:none;" colspan="3">
    <div  style="width:100%;">Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.</div>
  </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="height30" style="width:33%;">
    <div  style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_tamplate_167">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_131" />
```

```
                    </xsl:call-template>
                  </div>Data urodzenia</div>
                <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                  <tr style="vertical-align: top;">
                    <td >
                      <br/>
                    </td>
                  </tr>
                </table>
              </div>
            </td>
            <td class="height30" style="width:33%;">
              <div  style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                  <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_168">
                      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_131" />
                    </xsl:call-template>
                  </div>Imię ojca</div>
              </div>
            </td>
            <td class="height30" style="border-left:thin solid black;width:34%;">
              <div  style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                  <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_169">
                      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_131" />
                    </xsl:call-template>
                  </div>Imię matki</div>
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </xsl:for-each>
      <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="bolder padding5 darker" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px
solid black;">
            <div  style="width:100%;">ADRES SIDZIBY</div>
```

```
    </td>
  </tr>
</table>
<xsl:variable name="lp_start_170" select="$lp_start_131+8" />
<xsl:for-each select="inst:Instytucja/adr:Adres">
  <div class="table-with-borders" >
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="full-width" style="width:33%;">
          <div class="field" style="width:100%;">
            <div  class="field-label">
              <div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_171">
                  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_170" />
                </xsl:call-template>
              </div>Kraj</div>
            <div class="field-value" >
              <span class="field-text">
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="adr:Kraj=""/>
                  <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </span>
            </div>
          </div>
        </td>
        <td style="width:33%;">
          <div class="field" style="width:100%;">
            <div  class="field-label">
              <div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_172">
                  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_170" />
                </xsl:call-template>
              </div>Województwo</div>
            <div class="full-width field-value" >
              <div class="full-width">
                <xsl:choose>
```

```
            <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != ""><span class="field-text"><xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
            </span></xsl:when><xsl:otherwise> </xsl:otherwise></xsl:choose></div></div></div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;"><div  class="field-label"><div class="lp-value"><xsl:call-template name="lp_tamplate_173"><xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_170" />
            </xsl:call-template></div>Powiat</div><div class="full-width field-value" ><div class="full-width"><xsl:choose><xsl:when test="string(adr:Powiat) != ""><span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
            </span></xsl:when><xsl:otherwise> </xsl:otherwise></xsl:choose></div></div></div></td></tr></table><table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:33%;">
```

```
<div class="field" style="width:100%;">
  <div  class="field-label">
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_tamplate_174">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_170" />
      </xsl:call-template>
    </div>Gmina</div>
  <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</td>
<td style="width:33%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_175">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_170" />
        </xsl:call-template>
      </div>Ulica</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
```

```
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:17%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_176">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_170" />
        </xsl:call-template>
      </div>Nr domu</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:17%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_177">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_170" />
        </xsl:call-template>
      </div>Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
```

```
            <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div>
  </td>
 </tr>
</table>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr style="vertical-align: top;">
  <td style="width:33%;">
    <div class="field" style="width:100%;">
      <div  class="field-label">
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_tamplate_178">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_170" />
          </xsl:call-template>
        </div>Miejscowość</div>
      <div class="full-width field-value" >
        <div class="full-width">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div>
  </td>
  <td style="width:33%;">
```

```
<div class="field" style="width:100%;">
  <div  class="field-label">
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_tamplate_179">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_170" />
      </xsl:call-template>
    </div>Kod pocztowy</div>
  <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</td>
<td style="width:34%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_180">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_170" />
        </xsl:call-template>
      </div>Poczta</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
```

```
                    </xsl:choose>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </div>
    </xsl:for-each>
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder padding5 darker" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px
solid black;">
          <div  style="width:100%;">ADRES DO DORĘCZEŃ</div>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <xsl:variable name="lp_start_181" select="$lp_start_131+18" />
    <xsl:for-each select="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres">
      <div class="table-with-borders" >
        <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="full-width" style="width:33%;">
              <div class="field" style="width:100%;">
                <div  class="field-label">
                  <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_182">
                      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_181" />
                    </xsl:call-template>
                  </div>Kraj</div>
                <div class="field-value" >
                  <span class="field-text">
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when test="adr:Kraj=""/>
                      <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                      <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                  </span>
                </div>
```

```
  </div>
</td>
<td style="width:33%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_183">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_181" />
        </xsl:call-template>
      </div>Województwo</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:34%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_184">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_181" />
        </xsl:call-template>
      </div>Powiat</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
```

```
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;">
      <div class="field" style="width:100%;">
        <div  class="field-label">
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_185">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_181" />
            </xsl:call-template>
          </div>Gmina</div>
        <div class="full-width field-value" >
          <div class="full-width">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Gmina) != ''">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
    </td>
    <td style="width:33%;">
      <div class="field" style="width:100%;">
        <div  class="field-label">
          <div class="lp-value">
```

```
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_186">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_181" />
        </xsl:call-template>
      </div>Ulica</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:17%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_187">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_181" />
        </xsl:call-template>
      </div>Nr domu</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
```

```
      </div>
    </td>
    <td style="width:17%;">
      <div class="field" style="width:100%;">
        <div  class="field-label">
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_188">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_181" />
            </xsl:call-template>
          </div>Nr lokalu</div>
        <div class="full-width field-value" >
          <div class="full-width">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;">
      <div class="field" style="width:100%;">
        <div  class="field-label">
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_189">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_181" />
            </xsl:call-template>
          </div>Miejscowość</div>
        <div class="full-width field-value" >
          <div class="full-width">
```

```
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:33%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_190">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_181" />
        </xsl:call-template>
      </div>Kod pocztowy</div>
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
<td style="width:34%;">
  <div class="field" style="width:100%;">
    <div  class="field-label">
      <div class="lp-value">
```

```
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_191">
                  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_181" />
                </xsl:call-template>
              </div>Poczta</div>
            <div class="full-width field-value" >
              <div class="full-width">
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </div>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
 </xsl:for-each>
</xsl:if>
</div>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
<br/>
</div>
</xsl:if>
<div class="page  break-after" style="width:22cm;"/>
</body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_0">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/>
<xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_1">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_3">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_5">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_6">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_8">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_10">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_11">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_12">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_13">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_14">
```

```
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_15">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_16">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_17">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_18">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_19">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_20">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_21">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_22">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_23">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span  > </span>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_24">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_25">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_27">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_28">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_29">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_30">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_31">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_32">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_33">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_34">
```

```
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_35">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_36">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+9"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_38">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_39">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_40">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_41">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_42">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_43">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_44">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span  > </span>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_45">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_46">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_47">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+9"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_49">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_51">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_52">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_53">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_54">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_56">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_58">
```

```
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_60">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_61">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_62">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_63">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_64">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_65">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_66">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_69">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_70">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_71">
```

```
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_72">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+21"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_74">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_76">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_77">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_78">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_79">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_81">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_83">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_84">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_85">
```

```
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_86">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span  > </span>Podpis</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_88">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_89">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_90">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_91">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_92">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_94">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_95">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_96">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_97">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_100">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_101">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_102">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_103">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_104">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_105">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_106">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_108">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_109">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_110">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_111">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_114">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_115">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_116">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_117">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_118">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_119">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_120">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_121">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_122">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+9"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_123">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_124">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
```

```
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_126">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_127">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_128">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_129">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_132">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_133">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_134">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_135">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_136">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_137">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_138">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_139">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_141">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_142">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_143">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_144">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_145">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_146">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_147">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
```

```
  <xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_148">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_149">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_150">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+9"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_152">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_153">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_154">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_155">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_156">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_157">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_158">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_159">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_160">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_161">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+9"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_162">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_163">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_164">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_165">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_166">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_167">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
```

```
  <xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_168">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_169">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_171">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_172">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_173">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_174">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_175">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_176">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_177">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_178">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_179">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_180">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+9"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_182">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_183">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_184">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_185">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_186">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_187">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
  <xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span  > </span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_188">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
```

```
    <xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span  > </span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_189">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
    <xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span  > </span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_190">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
    <xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span  > </span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_191">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/>
    <xsl:value-of select="$lp_start+9"/>.<span  > </span>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Schemat.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v2/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v2/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
  <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
  <xs:complexType name="Dokument_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
      <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ" minOccurs="0" />
          <xs:element name="Deklaracje">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
              </xs:sequence>
```

```
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />
          <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />
      <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />
      <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Nieruchomosci" type="Nieruchomosci_Typ" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="OsobyUpowaznione" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="OsobyUpowaznione_Typ">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Pozycje" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Uwagi" type="Uwagi_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Pouczenie" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
```

```
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty2" type="t_Integer" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty3" type="t_Integer" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IloscZalacznikowLokale" type="t_Integer" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlasciciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IloscZalacznikowKartyRodziny" type="t_Integer" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IloscZalacznikowPojemniki" type="t_Integer" minOccurs="0" />
        <xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ"
minOccurs="0" />
        <xs:element name="ZalacznikWspolwlasciciele" type="ZalacznikWspolwlasciciele_Typ"
minOccurs="0" />
        <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="ZalacznikLokale2" type="ZalacznikLokal_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="ZalacznikiDzialalnoscGospodarcza"
type="ZalacznikZalacznikiDzialalnoscGospodarcza_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="ZalacznikPojemniki" type="ZalacznikPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="ZalacznikKartyRodziny" type="ZalacznikKartyRodziny_Typ" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="ZalacznikZalacznikiDzialalnoscGospodarcza_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza" type="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="RozliczenieDzialalnosc" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="ZalacznikKartyRodziny_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="KartyRodziny" type="KartyRodzinyZalacznik_Typ" minOccurs="0"
```

maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlasciciele_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wspolwlasciciele" type="Wspolwlasciciele_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlascicielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="KartyRodzinyZalacznik_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="KartaRodziny" type="KartaRodziny_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="KartaRodziny_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
<xs:element name="Pokrewienstwo" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrKarty" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="DataWaznosciKarty" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WspolwlascicielOsobaUpowazniona_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

```
      <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element name="PodstawaUmocowania" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element name="SposobPrezentacji" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
      <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
      <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
      <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
      <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
      <xs:element name="Grunty2" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
      <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element name="SumaRodzinWielodzietnych" type="t_String" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element name="PowierzchniaCzesciWspolnych" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
        <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="IloscRodzinWielodzietnych" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="IloscDomkow" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
        <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
        <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="ZalacznikPojemniki_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Pojemniki" type="ZalacznikPojemniki2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="ZalacznikPojemniki2_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="ZalacznikLokal_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
        <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
        <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="PowierzchniaOgolem" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
        <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="PowierzchniaLokaliDoOplaty" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnosciaPrzezJedenPodmiot" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="PowierzchniaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeZalacznikLokal_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="SumaPodsumowanie_Typ">
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
          <xs:attribute name="typ" type="xs:string" />
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="PozycjeZalacznikD1B_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
```

```
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="PozycjeZalacznikLokal_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="PowierzchniaLokaliDoObliczen" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="Pozycja" type="PozycjaZalacznikLokal2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
      <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="PozycjaZalacznikLokal2_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
        <xs:element name="LiczbaPojemnikow" type="LiczbaPojemnikow_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
      <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="LiczbaPojemnikow_Typ">
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
          <xs:attribute name="typ" type="xs:string" />
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="PozycjaZalacznikD1B_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Lp" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="LpLokalu" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="WysokoscOplaty" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="PozycjaZalacznikLokal_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Lokal" type="Lokal_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Lokal_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
        <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="PowierzchniaUzytkowaLokale" type="PozycjaLokale_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="PozycjaLokale_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Pozycja" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Wspolwlasciciele_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Wspolwlasciciel" type="Wspolwlasciciel_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Wspolwlasciciel_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
        <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
        <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
        <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
        <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
        <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
      <xs:attributeGroup ref="WspolwlascicielAttribiutes" />
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
        <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
```

```
      <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
      <xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Rozliczenia_Typ">
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
/>
      <xs:element name="RozliczenieIloscOsobMulti" type="RozliczeniaPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="RozliczenieGospodarstwa" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0"
/>
      <xs:element name="RozliczeniePojemniki" type="RozliczeniaPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="RozliczenieDzialalnosc" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="RozliczenieDomkiLetnie" type="RozliczenieDomkiLetnie_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
/>
      <xs:element name="SumaSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
      <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
      <xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
      <xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
      <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaSelektywna" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaRyczalt" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaZwolnienie" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RozliczenieDomkiLetnie_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="Ilosc2" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
      <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaIlosc" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
      <xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
      <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RozliczenieGospodarstwa_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
      <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
      <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="Podsumowanie" type="PodsumowanieDzialalnosc_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RozliczeniePodsumowanie_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
```

```
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PodsumowanieDzialalnosc_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokali" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnosciaPrzezJedenPodmiot" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NieruchomoscWykazOsob_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" type="Osoba_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Osoba_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" />
    <xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="LiczbaOsobWLokalu" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="LicznikDotyczy_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="W">
      <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Wody</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="S">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ścieków</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="RozliczeniaIloscOsob_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RozliczeniaPojemniki_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="PozycjeDodatkowe" type="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaIlosc" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
      <xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
      <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Pozycja" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
    <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PozycjaDodatkowa" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
    <xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="PozycjaSzczegoly">
  <xs:attribute name="kod" type="t_String" />
  <xs:attribute name="typ" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="WspolwlascicielAttribiutes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Pozycje_Typ">
```

```
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" type="Pozycja_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieIloscOsob_Typ">
  <xs:all>
    <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" />
    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />
    <xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Pozycja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wielkosc" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="JestSelektywna" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Ilosc2" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscOsob2" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscOsobSlownie" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
      <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Stawka2" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="StawkaSelektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="StawkaSelektywna2" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="StawkaNieselektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="StawkaNieselektywna2" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="StawkaZwolnienie" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Pozycje" type="Pozycje_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Czestotliwosc" type="Czestotliwosc_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="KwotaSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
      <xs:element name="Pojemnosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
      <xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
      <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa2" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
      <xs:element name="SumaPojemnikow" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element name="SumaSelektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaSelektywna2" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
      <xs:element name="SumaNieselektywna2" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
      <xs:element name="SumaZwolnienie" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="Suma2" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="Suma3" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaPoZwolnieniu" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
      <xs:element name="SumaSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="Suma2Slownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
  </xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="RozliczeniePojemniki_Typ">
  <xs:all>
    <xs:element name="Kod" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="KodPojemnik_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="55l">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 55l</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="60l">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 60l</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="80l">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 80l</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="110l">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 110l</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="120l">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 120l</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="180l">
```

```
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 180l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="240l">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 240l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="770l">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 770l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="800l">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 800l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1000l">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 1000l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1100l">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 1100l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2200l">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 2200l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7000l">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 7000l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 1m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-1.5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 7m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 10m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="120l / 140l">
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>120l / 140l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0,12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>0,12 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0,24">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>0,24 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1,00">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>1,0 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1,10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>1,1 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1,50">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>1,5 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2,00">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>2 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5,00">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>5 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
      <xs:enumeration value="7,00">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>7 m3</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="0,11 / 0,12">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>7 m3</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="worek">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>7 m3</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="10000l">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>10000l</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dowolny pusty</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dowolny 0</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="Naglowek_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
      <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" />
      <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
```

```
        <xs:element name="DataZlozeniaRok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
        <xs:element name="DataZlozeniaMiesiac" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
        <xs:element name="DataZmiany" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="DataZmianyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="DataZmianyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazkuRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
        <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazkuMiesiac" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
        <xs:element name="DataZaistnienia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="DataZaistnieniaRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="DataZaistnieniaMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="DataZaistnieniaOd" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="DataZaistnieniaDo" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="DataKorekty" type="t_NillableDate" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="DataKorektyDo" type="t_NillableDate" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="NrEwidencyjny" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="ZmianaDotyczy" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="ZmianaDotyczyInne" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dodatkowe dane, które nie będą importowane</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Nieruchomosci_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="OsobyUpowaznione_Typ" />
    <xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
```

```
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Typ" type="TypOsobaUpowazniona_Typ" />
      <xs:element ref="oso:Osoba" />
      <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="adr:Adres" />
      <xs:element name="NieruchomoscZamieszkala" type="NieruchomoscRodzaj_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="NieruchomoscZamieszkalaMulti" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element name="RodzajNieruchomosci" type="RodzajNieruchomosci_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Odpady" type="t_Nieruchomosc_Odpady" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="WykazOsob" type="NieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Kompostownik_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Objetosc" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="RodzajNieruchomosci_Typ">
    <xs:restriction base="xsd:string">
      <xs:enumeration value="J1"></xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="W"></xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="DG"></xs:enumeration>
      <xs:enumeration value=""></xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="Pojemniki_Typ" />
  <xs:complexType name="ZbiorkaInneMiejsce_Typ">
```

```
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrAltany" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Pojemniki" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TypOsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="PZ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pełnomocnik zobowiązanego</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="PU">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Przedstawiciel ustawowy</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="INNY">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Inny</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zamieszkała</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="TW">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zamieszkała - wielorodzinna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

```
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="N">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Niezamieszkała</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="C">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Częściowo zamieszkała</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="DL">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Częściowo zamieszkała</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="INNA">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Inna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value=" ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Inna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Inna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="N">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nowa deklaracja</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Z">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Z2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wstrzymanie, ustanie obowiązku opłaty</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="W">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wstrzymanie, ustanie obowiązku opłaty</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DaneFormularza_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KodFormularza" type="t_String" />
    <xs:element name="WariantFormularza" type="t_String" />
    <xs:element name="NazwaFormularza" type="t_String" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dzialki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialka" type="Dzialka_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dzialka_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NazwaObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Arkusz" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
      <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
      <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
      <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
      <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
      <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
      <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
      <xs:element name="UdzialWNieruchomosci" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element name="TypAdresu" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />
      <xs:element name="AdresDaneDodatkowe" type="AdresDaneDodatkowe_Type" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="AdresDaneDodatkowe_Type">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
      <xs:element name="UrzadSkarbowy" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
      <xs:element name="AdresDoKorespondencjiPowielony" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
    <xs:restriction base="xsd:integer">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="4">
        <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wspólnota mieszkaniowa</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="21">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Spółdzielnia mieszkaniowa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="22">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Wykonawca</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="Podpis_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
      <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
      <xs:element ref="inst:NazwaInstytucji" minOccurs="0" />
      <xs:element name="WlascicielPodpisuNazwa" minOccurs="0" />
      <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
      <xs:element name="MiejsceWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
      <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0" nillable="true"
/>
      <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
      <xs:element name="SposobPrezentacji" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
    <xs:restriction base="xsd:string">
      <xs:enumeration value="P">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="OR">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>
        </xs:annotation>
```

```
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="OF">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis osoby fizycznej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="OP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis osoby prawnej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="PU">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis przestawiciela ustawowego</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ZgodaNaPrzetwarzanieDanych_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Data" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Miejscowosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaFizyczna_Typ">
  <xs:all>
    <xs:element ref="oso:IdOsoby" />
    <xs:element ref="oso:Imie" />
    <xs:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" />
    <xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:PESEL" />
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
```

```
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaPrawna_Typ">
  <xs:all>
    <xs:element ref="inst:NazwaInstytucji" />
    <xs:element name="NIP" type="t_String" />
    <xs:element name="NazwaSkrocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PKD" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Email" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InnyIdentyfikator_Typ">
  <xs:all>
    <xs:element name="TypIdentyfikatora" type="t_String" />
    <xs:element name="WartoscIdentyfikatora" type="t_String" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="PodpisAttributes">
  <xs:attribute name="id" type="t_Integer" />
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">
  <xs:attribute name="format" type="t_String" />
  <xs:attribute name="kodowanie" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:simpleType name="Uwagi_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Miesiac_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Kwota_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Wspolczynnik_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CzestotliwoscOdbioru_Typ">
```

```
    <xs:restriction base="xsd:integer" />
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Stawka_Typ">
    <xs:restriction base="xsd:decimal" />
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Czestotliwosc_Typ">
    <xs:restriction base="xsd:decimal" />
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Powierzchnia_Typ">
    <xs:restriction base="xsd:string" />
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_Integer">
    <xs:restriction base="xsd:integer" />
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_Decimal">
    <xs:restriction base="xsd:decimal" />
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_String">
    <xs:restriction base="xsd:string" />
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_Date">
    <xs:restriction base="xsd:date" />
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_NillableDate">
    <xs:restriction base="xsd:string">
      <xs:pattern value="|(([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-
9][0-9]\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1]))" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_Boolean">
    <xs:restriction base="xsd:boolean" />
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="t_TakNie">
    <xs:restriction base="xsd:string">
      <xs:enumeration value="T" />
      <xs:enumeration value="N" />
      <xs:enumeration value="P" />
      <xs:enumeration value="" />
    </xs:restriction>
```

```
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="t_InneDane">
      <xs:sequence>
        <xs:any processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="nazwa" type="t_String" use="optional" />
      <xs:anyAttribute processContents="skip" />
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="t_Nieruchomosc_Odpady">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Rodzaj" type="RodzajOdpadow_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="ZbieraneW" type="ZbieraneW_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="GenerujeOdpady" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
        <xs:element name="SelektywnaZbiorka" type="SelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Pojemniki" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
              <xs:extension base="Pojemniki_Typ">
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Zbiorka" type="PojemnikiOdbior_Typ" minOccurs="0" />
                  <xs:element name="Wykaz" minOccurs="0">
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="Pozycje" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
                      </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
                </xs:sequence>
              </xs:extension>
            </xs:complexContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="PopiolSelektywnaZbiorka" type="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0"
/>
        <xs:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
        <xs:element name="NieczystosciCiekle" type="NieczystosciCiekle_Typ" minOccurs="0" />
```

```
    <xs:element name="DostawaWody" type="DostawaWody_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Ogrzewanie" type="Ogrzewanie_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NieczystosciCiekle_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kanalizacja" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="ZbiornikBezodplywowy" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="PrzydomowaOczyszczalnia" type="t_TakNie" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DostawaWody_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PaliwoStale" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="PaliwoPlynne" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="PaliwoGazowe" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="EnergiaElektryczna" type="t_TakNie" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ogrzewanie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SiecWodociagowa" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="StudiaWlasna" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="SposobMieszany" type="t_TakNie" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SelektywnaZbiorka_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
```

```
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="PojemnikiOdbior_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ZbiorkaPrzedPosesja" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
        <xs:element name="WspolnaZbiorka" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
        <xs:element name="ZbiorkaInneMiejsca" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Pozycje" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="ZbiorkaInneMiejsce" type="ZbiorkaInneMiejsce_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="CzestotliwoscOdbioru" type="CzestotliwoscOdbioru_Typ"
minOccurs="0"></xs:element>
        <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="PojemnikiPozycje_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Pojemnik" type="Pojemnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Pojemnik_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
        <xs:element name="LiczbaPodmiotow" type="t_Integer" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Czestotliwosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Adres" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
```

```
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RodzajOdpadow_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="PapierTektura" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Szklo" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="TworzywaSztuczneIWielomaterialowe" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="OdpadyZielone" type="xsd:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ZbieraneW_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pojemniki" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Worki" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="PunktZbiorki" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="Kompostownik" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="PojemnikiBio" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="WorkiBio" type="xsd:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```